

Техническая спецификация

IP-камера iFlow F-IC-5048CHMS/EWY(11-40mm), 4 Мп, цилиндрическая, вариофокальный моторизированный объектив 11-40 мм, ИК 120 м, IP66, IK10 · модель F-IC-5048CHMS/EWY(11-40mm)

Общие	
Тип устройства	IP-камера цилиндрическая
Модель	F-IC-5048CHMS/EWY(11-40mm)
Артикул	8380
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Размер матрицы	1/1.8"
Матрица	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Разрешение	2688 × 1520
Фокусное расстояние, мм	11.0
Тип объектива	моторизованный
Объектив	Вариофокальный моторизированный объектив 11-40 мм
Подсветка	ИК 120 м
Дальность ИК-подсветки, м	120
Питание	
Питание	DC 12 В / AC 24 В / PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	24
Конструкция	
Класс защиты IP	403
Защита	IP66, IK10
Габариты	140 × 377.4 мм
Вес, кг	4.49
Условия	
Температура эксплуатации	-50...+65 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	60
Аудио	нет
Карта памяти	до 1 ТБ
Аналитика	захват целей человек / ТС, захват лиц, подсчет людей, защита периметра, детекция вибрации

Количество мегапикселей	4 Мп
Вандалозащита (ИК)	ИК10
Форма камеры	862
Тип камеры	868
Дальность подсветки	От 3.8 до 16 мм: 80 м
Тип подсветки	ИК-подсветка
Чувствительность	Цвет: 0.0005 лк @ (F1.2, AGC вкл.), ч/б: 0.0001 лк @ (F1.2, AGC вкл.), ч/б: 0 лк с ИК- подсветкой
Крепление объектива	CS-mount

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 08.09.2026