

Техническая спецификация

Абонентский VoIP-шлюз TAU-32M.IP · модель TAU-32M.IP

| Общие                       |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Тип устройства              | Абонентский VoIP-шлюз                 |
| Модель                      | TAU-32M.IP                            |
| Артикул                     | TAU-32M.IP                            |
| Страна происхождения        | Россия                                |
| Сеть                        |                                       |
| Сетевые интерфейсы          | 3 × 10/100/1000BASE-T (RJ-45)         |
| Питание                     |                                       |
| Питание                     | 220 В AC или 48/60 В DC               |
| Питание PoE                 | Нет                                   |
| Потребляемая мощность, Вт   | ≤ 40 Вт (0,2 Эрл); ≤ 50 Вт (1 Эрл)    |
| Конструкция                 |                                       |
| Габариты                    | 430 × 45 × 191 мм (19")               |
| Масса                       | 3,2 кг                                |
| Условия                     |                                       |
| Температура эксплуатации    | От 0 до +40 °C                        |
| Рабочая влажность           | До 80 %                               |
| Прочие характеристики       |                                       |
| Напряжение питания          | 220 В AC или 48/60 В DC               |
| Порты FXS                   | До 32 (разъём CENTRONICS-36)          |
| Порты Ethernet              | Ethernet 10/100/1000BASE-T (RJ-45): 3 |
| Порты SFP (1000BASE-X)      | 2                                     |
| Консольный порт RS-232      | 1 (RS-232, разъём DB-9)               |
| Протоколы VoIP              | SIP, SIP-T, H.323                     |
| Передача факсов             | T.38, G.711 pass through              |
| Типы подключения WAN        | Static, DHCP, PPPoE/PPTP              |
| Удалённое управление TR-069 | Да                                    |
| Поддержка QoS               | Да                                    |
| Аудиокодеки                 | G.711, G.723.1, G.726, G.729          |
| Тип оборудования            | 426                                   |
| Интерфейсы                  | 428                                   |
| Форм-фактор                 | 440                                   |

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Абонентские порты   | до 32 × FXS/FXO (разъём CENTRONICS-36) |
| Оптические порты    | 2 × 1000BASE-X (SFP)                   |
| Подключение WAN     | Static, DHCP, PPPoE/PPTP               |
| Рабочая температура | от 0 до +40 °C, влажность до 80 %      |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026