

Техническая спецификация

Мультиформатная камера купольная Dahua HAC-HDW1509T-Z-A-LED · модель HAC-HDW1509T-Z-A-LED

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера купольная
Модель	HAC-HDW1509T-Z-A-LED
Артикул	HAC-HDW1509T-Z-A-LED
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	5 Мп
Матрица	5 Мп CMOS
Разрешение	2880 × 1620
Фокусное расстояние, мм	2.7
Тип объектива	Моторизованный вариофокальный
Объектив	2,7–13,5 мм
Угол обзора	Г: 35°-112°; В: 19°-58°; Д: 40-137°
Минимальная освещённость	0,001 лк/F1.2, 0 лк белый свет on
Динамический диапазон (WDR)	120 дБ
Подсветка	ИК 40 м
Дальность ИК-подсветки, м	40
Питание	
Питание	12 В ±30% DC
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	7,92
Конструкция	
Материал корпуса	Корпус полностью металлический
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Монтаж	Φ14
Габариты	φ122×104,8 мм
Вес, кг	0,58
Масса брутто, кг	0,75 кг
Условия	
Температура эксплуатации	-30...+60 °C
Температура хранения	От -30 до +60 °C

Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25
Аудио	аудиовход
Число пикселей	5 Мп
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Отношение сигнал/шум (SNR)	> 65 дБ
Управление включением подсветки	Авто; вручную
Количество осветителей	2
Диапазон поворота/наклона/вращения	Поворот: 0°–360°; наклон: 0°–78°; вращение: 0°–360°
Максимальная диафрагма	F1.2
Тип диафрагмы	Фиксированный диафрагма
Баланс белого	Авто; Область WB
Управление усилением	Авто; вручную
Шумоподавление	3D NR
Зеркальное отражение	Выкл./вкл.
Видеовыход	Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один разъём BNC
Количество мегапикселей	5 Мп
Электронный затвор	PAL: 1/3 с-1/100 000 с NTSC: 1/4 с-1/100 000 с
Минимальная дистанция фокусировки	1,5 м
BLC	BLC/HLC/WDR/HLC-Pro
Крепление объектива	Крепление объектива ф14
Форма камеры	860
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026