

Техническая спецификация

F-SW-EM618POE-VM/L iFLOW | Коммутатор настраиваемый 16 портов PoE + 2 Uplink · модель F-SW-EM618POE-VM/L

Общие	
Тип устройства	Коммутатор
Модель	F-SW-EM618POE-VM/L
Сеть	
Конфигурация портов	16 × Gigabit PoE, 1 × Gigabit RJ45, 1 × Gigabit-оптоволоконный порт
Количество портов	18
Поддержка VLAN	802.1Q, VLAN ID 1–4094, до 32 интерфейсов
Скорость коммутации, Гбит/с	56
Таблица MAC-адресов	8K
Питание	
Питание	AC 100–240 В (50/60 Гц)
Питание PoE	Нет
Бюджет мощности PoE, Вт	130
Макс. мощность на порт PoE, Вт	30 Вт на порт
Конструкция	
Материал корпуса	381
Габариты	440.0 × 220.8 × 44.0 мм
Вес, кг	2.7
Масса брутто, кг	2.9
Условия	
Температура эксплуатации	От 0 до +45 °C
Температура хранения	От –40 до +85 °C
Рабочая влажность	5–95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Скорость пересылки пакетов, Mpps	41.66 Mpps
Защита от перенапряжения, кВ	6
Дальность передачи PoE, м	300
Агрегирование каналов	Статическое агрегирование, до 8 групп
Внутренний буфер	4.1 Мбит/с
Тип коммутатора	362

Стандарт PoE	366
Способ установки	368
PoE Watchdog	373
Рабочая температура	От 0 до 45 °C
Масса нетто	2.7 кг
Относительная влажность	От 5 до 95 % (без конденсата)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026