

Тестер монтажный Dahua PFM2900

Артикул: **PFM2900** | Производитель: **Dahua** | Тестер монтажный

Аксессуар видеонаблюдения Dahua PFM2900 — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Исполнение: питание DC 12 В / PoE, рабочая температура -10...+50 °C, габариты 130 × 95 × 37 мм.

Ключевые особенности

- Подключение и интеграция: 4 × порт Ethernet 100 Мбит/с 1 × выходной порт PoE.
- Условия эксплуатации: работа при -10...+50 °C.

Технические характеристики

Основные параметры	
Разрешение	1 Мп; 1.3 Мп; 2 Мп; 3 Мп; 4 Мп; 5 Мп; 6 Мп; 8 Мп
Сеть и интерфейсы	
Точка доступа Wi-Fi	есть
Стандарт Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac
USB	1 × USB порт. DC ток (макс.): 2 А, 5 В
Сетевой порт	4 × порт Ethernet 100 Мбит/с 1 × выходной порт PoE, может использоваться как порт Ethernet 100 Мбит/с. Максимальная мощность 16 Вт
Хранение данных	
Температура хранения	От -20 до +70 °C
Влажность хранения	30%-90% (отн. влажность)
Электропитание	
Мощность передатчика (EIRP)	≤ 16.5 дБм@2,400-2,483.5 МГц; ≤ 16 дБм@5,150-5,250 МГц; ≤ 16 дБм@5,250-5,350 МГц; ≤ 16 дБм@5,725-5,850 МГц
Питание камеры	12 В пост. тока, 1 А; PoE 802.3af, макс. мощность: 16 Вт
Питание	1 × порт зарядки Type-C; 1 × порт 12 В пост. тока, ток пост. тока (макс.): 1 А
Питание	Тип C
Батарея	Встроенный литий-полимерный аккумулятор 3,7 В ёмкостью 7800 мА·ч. При полном заряде работает до 22 часов без внешнего источника питания.
Условия эксплуатации	
Класс грозозащиты	Синфазный режим: ±2 кВ; дифференциальный режим: ±1 кВ
Температура эксплуатации	От -10 до +50 °C
Влажность эксплуатации	30%-90% (отн. влажность)

Тестер монтажный Dahua PFM2900**Конструкция**

Габариты изделия	130 мм × 95 мм × 37 мм (5.12" × 3.74" × 1.46") (L × W × H)
Габариты упаковки	145 мм × 105 мм × 65 мм (5.71" × 4.13" × 2.56") (L × W × H)
Вес нетто	0.332 кг
Вес брутто	0.385 кг

Дополнительные параметры

Кнопки	Кнопка «Батарея/светодиод»; кнопка питания
Подключение камер	ONVIF и частный протокол Dahua
Инициализация	есть
Изображение	Просмотр видео в реальном времени, зум и декодирование H.264 и H.265.
Управление функциями	Поддерживается изменение разрешения, IP-адреса и пароля IP-камеры. Также возможны управление камерой и её сброс к заводским настройкам.
Диапазон частот	2.4 ГГц-2.4835 ГГц

Область применения

Используется как монтажный аксессуар при установке оборудования видеонаблюдения. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия PFM2900