

Техническая спецификация

Контрольная панель беспроводной сигнализации Hikvision DS-PA201P-16WB · модель DS-PA201P-16WB

Общие	
Тип устройства	Контрольная панель беспроводной сигнализации
Модель	DS-PA201P-16WB
Артикул	DS-PA201P-16WB
Сеть	
Скорость Ethernet	≤10 Мбит/с
Сетевые протоколы	SIA-DCS *SIA-DCS ADM-CID *ADM-CID OTAP другие фирменные протоколы
Питание	
Потребляемая мощность, Вт	макс. ток: 0.2 А ток покоя: 90 мА
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Габариты	165 × 165 × 37.5 мм
Вес, кг	0.4
Условия	
Температура эксплуатации	-10...+55 °С
Рабочая влажность	от 10 до 90%
Прочие характеристики	
Дальность передачи (беспроводная)	до 1,200 м (между контрольной панелью и извещателями, открытое пространство без радиопомех).
Рабочая частота	433 МГц
Индикация	LED
Защита от вскрытия	Есть
Количество пользователей	12
Срок службы батареи	До 12 ч при нормальной температуре (автономный режим без операций с панелью; на холоде время работы снижается)
Область применения	Для помещений
Wi-Fi	802.11 b/g/n
Безопасность передачи данных	AES-128
Интерфейс Ethernet	1 разъём 8P8C (RJ45)
Ёмкость журнала событий	1000
Обновление по сети	Есть

Тип модуляции	2GFSK
Мощность передатчика	25 мВт max
Встроенная резервная батарея	Есть

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026