

Техническая спецификация

Турникет распашной Hikvision DS-K6B530TX · модель DS-K6B530TX

Общие	
Тип устройства	Турникет распашной
Модель	DS-K6B530TX
Артикул	DS-K6B530TX
Изображение	
Разрешение	2 Мп
Объектив	двойной объектив
Угол обзора	по горизонтали: 75° по вертикали: 139°
Динамический диапазон (WDR)	Есть
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100 Мбит/с
Сетевые интерфейсы	× 1
Сетевые протоколы	ISAPI
Питание	
Питание	100-240 В~,50 Гц/60 Гц
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	ожидание: 70 Вт работа: 120 Вт пик: 160 Вт
Конструкция	
Защита	IPX4
Габариты	с упаковка: 1600 × 400 × 1283 мм без упаковка: 1500 × 130 × 1000 мм
Вес, кг	62.78
Условия	
Температура эксплуатации	-20...+70 °C
Рабочая влажность	10% до 95% (без конденсации)
Прочие характеристики	
Кодеки видео	H.264
Работа со смартфонами	Есть
Дальность считывания	0–3 см
Рабочая частота	13.56 МГц или 125 кГц
Пропускная способность	30–60 человек в минуту (фактическая пропускная способность зависит от темпа и способа прохода)

Индикация	состояние полосы индикатор, аутентификация индикатор, подсветка стрелы и др.
Область применения	помещение и улица
Wi-Fi	для AP режим только
Тип двигателя	серводвигатель
Порты USB	Основной: 1, дополнительный: 1
Ёмкость базы лиц	100 000
Ёмкость по картам	200,000
Настройка через веб-интерфейс	Есть
RS-485	Основной: 1, дополнительный: 1
RS-232	Основной: 1, дополнительный: 1
Wiegand	Основной: 1, дополнительный: 1
Многофакторная аутентификация	Есть
Стандарт видеосигнала	PAL by default, support NTSC
Комплектация	Supplied
Точность распознавания	≥99%
Время распознавания лица	≤200 мс
Ширина прохода	550 мм to 1400 мм (21.65" to 55.12")
Исполнение	Внутреннее и Уличное
Радиочастота	433Mhz; 868Mhz
Высота створки	по умолчанию(0.85 м); 1.6 м
Дальность распознавания лиц	0.5 м до 2 м
Датчик dToF	× 14

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026