

Техническая спецификация

Транковый шлюз SMG-4 · модель SMG-4

Общие	
Тип устройства	VoIP-шлюз
Модель	SMG-4
Артикул	SMG-4
Страна происхождения	Россия
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1 × 10/100/1000BASE-T (RJ-45)
Питание	
Питание	Сеть переменного тока, 220 В (AC)
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Габариты	187×32×124 мм
Масса	0,3 кг
Условия	
Температура эксплуатации	От +5 до +40 °C
Рабочая влажность	До 80 %
Прочие характеристики	
Каналы VoIP	До 128
Потоки E1 (RJ-48)	4
Производительность (вызовов/с)	40 CPS
Порты Ethernet (RJ-45/SFP)	1 × 10/100/1000BASE-T (RJ-45)
COM-порт (RS-232)	1 × Console (RJ-45)
Портов E1	4
Интерфейс E1	RJ-48
Безопасность и учёт	Интеллектуальная защита от несанкционированных попыток вызова по SIP: fail2ban, iptables, white/black lists
Режимы и функции	Аппаратный транскодинг медиапотокoв; поддержка полупостоянных соединений; эхокомпенсация, детектор тишины, генератор комфортного шума, приём и генерация DTMF; приоритизация трафика (QoS)
Аудиокодеки	G.711, G.723.1, G.726, G.729, Clearmode
Напряжение питания	Сеть переменного тока, 220 В (AC)

Реестр российской промышленной продукции (ПП 719)	№ 10685003, реестр российской промышленной продукции (ПП 719)
Тип оборудования	426
Интерфейсы	428
Порты USB	1 × USB 2.0
Форм-фактор	616
Максимальная интенсивность нагрузки	40 CPS
Порты E1	4 × E1 (RJ-48)
Рабочая температура	От +5 до +40 °C
Относительная влажность	До 80 %
Исполнение	Настольное, компактный пластиковый корпус

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026