

Техническая спецификация

Абонентский VoIP-шлюз TAU-1M.IP · модель TAU-1M.IP

Общие	
Тип устройства	Абонентский VoIP-шлюз (аналоговый) с интегрированным роутером
Модель	TAU-1M.IP
Артикул	TAU-1M.IP
Страна происхождения	Россия
Питание	
Питание	Адаптер питания 12 В DC, 1,5 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	Не более 6 Вт
Конструкция	
Габариты	122×33×96 мм
Условия	
Температура эксплуатации	От 0 до +40 °С
Рабочая влажность	До 80 %
Прочие характеристики	
Тип оборудования	426
Интерфейсы	429
Форм-фактор	441
Дальность аналоговой линии	До 6 км
Порты FXS	1
Порты Ethernet	WAN 10/100BASE-T: 1; LAN 10/100BASE-T: 2
Порт USB	1
Удалённое управление TR-069	Да, поддержка TR-069 (автоконфигурирование Eltex.ACS)
Комплектация	Адаптер питания
Поддерживаемые операционные системы	478
Порты Ethernet (RJ-45/SFP)	WAN 10/100BASE-T ×1; LAN 10/100BASE-T ×2
Управление и мониторинг	Web-интерфейс, TR-069 (Eltex.ACS)
Порты USB	1 × USB 2.0
Оперативная память	128 МБ (SD RAM)
Внутренняя память	8 МБ (SPI Flash)

Операционная система	Linux
Порты FXS (VoIP)	1
Ethernet	WAN 10/100BASE-T ×1; LAN 10/100BASE-T ×2
Flash-память	8 МБ (SPI Flash)
Рабочая температура	От 0 до +40 °C
Относительная влажность	До 80 %
Тип коммутатора	802
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026