

Техническая спецификация

Комплект беспроводного моста Hikvision DS-3WF5000-SI-5ACG/2P · модель DS-3WF5000-SI-5ACG/2P

Общие	
Тип устройства	Комплект беспроводного моста
Модель	DS-3WF5000-SI-5ACG/2P
Артикул	DS-3WF5000-SI-5ACG/2P
Сеть	
Сетевые интерфейсы	3 × 100/1000 Мбит/с RJ45
Сетевые протоколы	NTP (синхронизация времени), SADP (автопоиск IP-адресов), HTTPS/HTTP (веб-управление), SSH (отладка)
Питание	
Питание	48 В PoE/12~24 В пост. тока;подробности см. на изображении физических интерфейсов ниже.
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	3.5 Вт типично (1 кан. 2 Мп IPC), Макс. 7.7 Вт
Бюджет мощности PoE, Вт	40
Макс. мощность на порт PoE, Вт	28 Вт
Конструкция	
Класс защиты IP	400
Защита	IP55
Монтаж	Настенный монтаж; монтаж на столб
Габариты	134.21 × 235.00 × 58.73 мм (5.28" × 9.25" × 2.31")
Вес, кг	0.54
Масса брутто, кг	2.76
Условия	
Температура эксплуатации	от −30 до +65 °С
Температура хранения	от −40 до +80 °С
Рабочая влажность	от 5 до 95% (без конденсата)
Относительная влажность при хранении	от 5 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Дальность передачи PoE, м	100
Макс. скорость соединения, Мбит/с	867
Дальность передачи (беспроводная)	5 км

Усиление антенны	16 dBi
Мощность передатчика	29 dBm @11ac 80 МГц MCS0 (мощность может ограничиваться местными нормами)
Рабочая частота	5 ГГц
Пропускная способность	РТР:290 Мбит/с/1 км(AC80), 270 Мбит/с/3 км(AC80), 250 Мбит/с/5 км(AC80); РТМР(1-8): 150 Мбит/с/5 км(AC80)
Индикация	индикатор питания, LAN индикатор, индикатор уровня сигнала
Сертификаты	CE-RoHS (2011/65/EU), WEEE (2012/19/EU), Reach (Regulation (EC) № 1907/2006)
Безопасность передачи данных	WPA2-PSK
Комплектация	беспроводной мост x 2, PoE адаптер (48.0 В, 1.0 А) x 2, шнур питания x 2, универсальный шарнир гайка x 2, универсальный шарнир x 2, монтажный кронштейн x 2, комплект винтов x 2, хомут x 2, краткое руководство x 1, сведения о соответствии нормам и технике безопасности x 1
Чувствительность приёмника	-88 ±2dBm@AC80-MCS0
Обновление ПО	веб, iVMS-4200, HCP, HPP
Ширина канала	20/40/80 МГц
Интерфейс управления	HCP,веб,iVMS-4200,HPP
Стандарт беспроводной связи	IEEE 802.11/a/n/ac
Порты PoE	AP: LAN1 802.3af/at вход PoE; CPE: LAN1 пассивный вход PoE, LAN2 802.3 af выход PoE, LAN3 802.3 af выход PoE
Способ упаковки	поставляется парами
Размер упаковки	341 × 360 × 100 мм
Функции WLAN	IFM, IPM, DFS, TPC
Сетевые функции	Syslog, Control center information

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026