

Техническая спецификация

Источник бесперебойного питания Hikvision DS-UPS06K-R/TJL · модель DS-UPS06K-R/TJL

Общие	
Тип устройства	Источник бесперебойного питания
Модель	DS-UPS06K-R/TJL
Артикул	DS-UPS06K-R/TJL
Конструкция	
Габариты	440×621.5×86.5 мм
Вес, кг	15.5
Условия	
Температура эксплуатации	0...+40 °C
Температура хранения	-25...+55 °C
Рабочая влажность	0~95% (без конденсации)
Прочие характеристики	
Тревожные входы/выходы	работа от батареи / низкое напряжение батареи / перегрузка / неисправность
Дисплей / экран	входное напряжение, входная частота, выходное напряжение, выходная частота, загрузка в процентах, напряжение батареи, внутренняя температура и оставшееся время автономной работы
Тип батареи	герметизированная свинцово-кислотная (VRLA)
Входное напряжение	110~300 В перем. тока (110~300 В перем. тока@50% нагрузка/176~300 В перем. токапри 100 % нагрузки)
Выходное напряжение	208/220/230/240 В перем. тока
Высота эксплуатации	0~3000 м (1000~3000 м требуется снижение нагрузки)
Ёмкость	6000VA
Напряжение	208/220/230/240 В перем. тока
Входная частота	40~70 Гц (50/60 Гц автоопределение)
Фазность	Single Phase
Коэффициент мощности на выходе	≥0.99
Стандарт розеток	IEC version: Connecting terminal +IEC socket US version: Connecting terminal+US socket panel
Коэффициент гармонических искажений (THD)	≤1% Linear load ≤3% Non linear load
Форма выходного сигнала	Pure Sinewave
Напряжение внешнего аккумуляторного блока	192/240Vdc (Settable)

Максимальный ток заряда	12 A
Тип внешней батареи	Есть, External battery pack: DS-UPSB09192 A-R/TJ, or DS-UPSB09240 A-R/TJ
Время автономной работы	View Runtime Graph
Индикация	входное напряжение, входная частота, выходное напряжение, выходная частота, процент нагрузки, Battery voltage, Inner temperature & Remaining battery backup time
КПД	Up to 95%

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026