

Техническая спецификация

Купольная IP-камера Dahua IPC-HDW1339DA-SAW-IL · модель IPC-HDW1339DA-SAW-IL

Общие	
Тип устройства	IP-камера купольная
Модель	IPC-HDW1339DA-SAW-IL
Артикул	IPC-HDW1339DA-SAW-IL
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	3 Мп
Размер матрицы	1/2.8"
Матрица	1/2.8" CMOS
Разрешение	2304 × 1296
Фокусное расстояние, мм	3.6
Тип объектива	Фиксированное фокусное расстояние
Объектив	2,8/3,6 мм
Угол обзора	2,8 мм: Г: 103°; В: 55°; Д: 123° 3,6 мм: Г: 85°; В: 46°; Д: 100°
Минимальная освещённость	0,005 лк@F1.6 (цвет, 30 IRE); 0,0005 лк@F1.6 (ч-б, 30 IRE); 0 лк (Подсветка on)
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	ИК 30 м / LED 30 м
Дальность ИК-подсветки, м	30
Сеть	
Скорость Ethernet	RJ-45 (10/100 Base-T)
Питание	
Питание	DC 12 В
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Материал корпуса	Металл + пластик
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	102,2×Φ109,9 мм
Вес, кг	0,32
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C

Рабочая влажность	≤95 % (отн. влажность), без конденсации
-------------------	---

Прочие характеристики

Аудио	Встроенный микрофон
Кодеки видео	H.265; H.264; H.264N; H.264B; MJPEG (только для дополнительного потока)
Количество осветителей	1 (ИК-светодиод); 1 (тёплый свет)
Регулировка угла	Поворот: 0°-360°; наклон: 0°-78°; вращение: 0°-360°
Максимальная диафрагма	F1.6
Детекция людей	есть
Детекция транспортных средств	есть
Битрейт видео	H.264: 32 кбит/с-6144 кбит/с H.265: 32 кбит/с-6144 кбит/с
Поворот изображения	0°/180°
ПО управления	Smart PSS Lite; DSS; DMSS
Мобильное приложение	iOS; Android
Встроенный микрофон	есть
День/ночь	Авто (ICR) / цвет / ч-б
Сжатие аудио	G.711a; G.711Mu; PCM
Кнопка камеры	Сброс кнопка
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ax 2,4000-2,4835 ГГц, 2.4 G, EIRP≤20 дБм
Макс. FPS, к/с	30
Форма камеры	860
Тип камеры	868
Количество мегапикселей	3 Мп

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026