

Техническая спецификация

Мультиформатная камера цилиндрическая Dahua HAC-HFW1500CM-A-POC · модель HAC-HFW1500CM-A-POC

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера цилиндрическая
Модель	HAC-HFW1500CM-A-POC
Артикул	HAC-HFW1500CM-A-POC
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	5 Мп
Разрешение	2880 × 1620
Фокусное расстояние, мм	3.6
Тип объектива	Фиксированное фокусное расстояние
Объектив	2,8/3,6 мм
Минимальная освещённость	0,005 лк/F1.6, 30IRE, 0 лк IR on
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	ИК 30 м
Дальность ИК-подсветки, м	30
Питание	
Питание	PoC (только CVI)/12 В±30% DC
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	3,7
Конструкция	
Материал корпуса	Корпус полностью металлический
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Монтаж	M12
Габариты	166,6 × 69,7 × 70 мм
Вес, кг	0,33
Масса брутто, кг	0,43 кг
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Температура хранения	От -40 до +60 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25

Число пикселей	5 Мп
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Электронный затвор	PAL: 1/25 с–1/100 000 с; NTSC: 1/30 с–1/100 000 с
Отношение сигнал/шум (SNR)	> 65 дБ
Управление включением подсветки	Авто; ручную
Количество осветителей	3
Диапазон поворота/наклона/вращения	Поворот: 0°–360°; наклон: 0°–90°; вращение: 0°–360°
Максимальная диафрагма	F1.6
Тип диафрагмы	Фиксированный диафрагма
Баланс белого	Авто; ручную
Управление усилением	Авто; ручную
Шумоподавление	2D NR
Зеркальное отражение	Выкл./вкл.
Маскирование приватных зон	Выкл. / вкл. (8 зон, прямоугольные)
Видеовыход	Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один разъём BNC
Количество мегапикселей	5 Мп
Минимальная дистанция фокусировки	2,8 мм: 0,9 м 3,6 мм: 1,6 м
BLC	BLC/HLC/DWDR
Smart IR	есть
Крепление объектива	Крепление объектива M12
Форма камеры	862
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026