

Техническая спецификация

Основной модуль вызывной панели Hikvision DS-KD8003-IME1(B)/NS · модель DS-KD8003-IME1(B)/NS

Общие	
Тип устройства	Основной модуль вызывной панели
Модель	DS-KD8003-IME1(B)/NS
Артикул	DS-KD8003-IME1(B)/NS
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Разрешение	2 Мп
Объектив	1
Угол обзора	по горизонтали: 146°, по вертикали: 82°
Динамический диапазон (WDR)	Есть
Подсветка	Работа при низкой освещённости, ИК-подсветка
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100 Мбит/с
Сетевые интерфейсы	1 RJ45
Сетевые протоколы	TCP/IP, RTSP
Питание	
Питание	12 В пост. тока/PoE (IEEE 802.3af)
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	≤ 5 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Класс защиты IP	402
Защита	IP65
Монтаж	Врезной монтаж; накладной монтаж
Габариты	98 × 100 × 42 мм
Вес, кг	0.41
Условия	
Температура эксплуатации	-40° С до 60° С (-40° F до 140° F)
Рабочая влажность	от 10 до 95%
Прочие характеристики	
Операционная система	Встроенная ОС Linux

Защита от вскрытия	1
Процессор	встроенная Процессор
Область применения	Для улицы
Управление замком	2 (2 реле)
Сжатие аудио	G.711u, G.711a
ОЗУ	256 МБ
ПЗУ	32 МБ
Битрейт аудио	64 Кбит/с
Контроль состояния двери	1
Кнопка выхода	2 (для управления замками)
Ёмкость по картам	6000
RS-485	1 (для подключения submodule Hikvision)
Ёмкость по пользователям	2000
Индикация	Нет
Кнопки	Нет
Стандарт видеосигнала	H.264
Улучшение звука	шумоподавление и эхоподавление
Количество подчинённых вызывных панелей	16
Исполнение	Уличное

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026