

Техническая спецификация

ИК-прожектор импульсный Hikvision DS-TL2000AI-L3 · модель DS-TL2000AI-L3

Общие	
Тип устройства	ИК-прожектор импульсный
Модель	DS-TL2000AI-L3
Артикул	DS-TL2000AI-L3
Питание	
Питание	AC 100 В до 240 В, 0.18 А, 39.8 Вт, клеммная колодка (3 конт.)
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Класс защиты IP	403
Защита	IP66: IEC 60529: 1989+A1: 1999+A2: 2013
Габариты	128 × 216 × 159 мм (Д × Ш × В)
Вес, кг	2.8
Масса брутто, кг	3.58
Условия	
Температура хранения	-40...+70 °С. Влажность 95% и ниже (без конденсации)
Прочие характеристики	
Сертификаты	CE-RoHS: 2011/65/EU WEEE: 2012/19/EU Reach: Regulation (EC) № 1907/2006
Условия эксплуатации	-40...+70 °С. Влажность: 10% до 90% (без конденсации)
Режим срабатывания	уровень TTL (переключаемый триггер — опционально)
Размер упаковки	290 × 247 × 230 мм (Д × Ш × В)
Время отклика	≤ 20 мкс
Срок службы	≥ 50000 Hours
Цветовая температура	2800 К до 3200 К
Тип светодиодов	16
Длина волны ИК-подсветки	850 нм
Частота срабатывания	15–250 Гц
Эффективная дальность	16–25 м