

Техническая спецификация

Wi-Fi-камера компактная Hikvision IPC-C340HA-D/W(W) · модель IPC-C340HA-D/W(W)

Общие	
Тип устройства	Wi-Fi-камера компактная
Модель	IPC-C340HA-D/W(W)
Артикул	IPC-C340HA-D/W(W)
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Размер матрицы	1/3"
Матрица	1/3" CMOS с прогрессивной развёрткой
Разрешение	2560 × 1440
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный объектив
Объектив	2.8 мм, гориз. 92°, верт. 50°, диаг. 110° 4 мм, гориз. 75°, верт. 41°, диаг. 89°
Минимальная освещённость	цвет: 0.005 лк @ (F1.6, AGC ON), ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	ИК-подсветка
Сеть	
Скорость Ethernet	1 RJ-45 10/100 Мбит/с адаптивный порт Ethernet
Сетевые протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, IGMP, QoS, IPv4, UDP, Bonjour, SSL/TLS
Питание	
Питание	12 В пост. тока, 0.38 А, макс. 4.56 Вт, Ø2.0 мм разъём питания PoE: IEEE 802.3af, класс 3
Питание PoE	Есть
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Габариты	102.9 × 65.2 × 32.9 мм
Вес, кг	0.12
Масса брутто, кг	0.43
Условия	
Температура хранения	-10...+45 °С. Влажность 95% и ниже (без конденсации)
Прочие характеристики	

Карта памяти	Встроенный слот для карты microSD/microSDHC/microSDXC, до 512 GB
Кодеки видео	Основной поток: H.265/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264
Стандарт Wi-Fi	750
Диапазон частот	618
Дальность передачи (беспроводная)	до 50 м (зависит от условий среды)
Рабочая частота	СЕ-красный (EN 301489-1 V2.1.1(BT или 2,4 ГГц); EN 301489-17 V3.1.1(BT или 2,4 ГГц); EN 300328 V2.1.1(BT или 2,4 ГГц); EN 62311:2008(BT или 2,4 ГГц))
Сертификаты	CE-RoHS (2011/65/EU) WEEE (2012/19/EU)
Безопасность передачи данных	WPA-PSK/WPA2-PSK
Электронный затвор	от 1/3 до 1/100 000 с
Тип модуляции	802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g: OFDM 802.11n: OFDM
Ширина канала	20 МГц
Безопасность	защита паролем, шифрование HTTPS, журнал аудита безопасности, аутентификация basic/digest для HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE для ONVIF
Беспроводная связь	Wi-Fi
День/ночь	Механический ИК-фильтр (ICR)
Максимальная диафрагма	F1.6
Сжатие аудио	G.711/AAC-LC
Дальность DORI	2.8 мм: D: 56.0 м, O: 22.2 м, R: 11.2 м, I: 5.6 м 4 мм: D: 79.4 м, O: 31.5 м, R: 15.9 м, I: 7.9 м
Хранение данных	Карта SD
Битрейт видео	до 2 Мбит/с
Маскирование приватных зон	4 полигональные маски приватности
ПО управления	iVMS-4200, HiLookVision, Hik-Partner-Pro
Крепление объектива	M12
Пользователи/хосты	Administrator
Управление битрейтом	CBR/VBR
Регулировка угла	поворот: 0° до 360°, наклон: 0° до 90°, вращение: 0° до 360°
Реакция на тревогу	выгрузка на карту памяти, уведомление центра наблюдения, снимок по тревоге, звуковое оповещение, auto-tracking lite
SDK и API	ONVIF, SDK
Встроенный микрофон	Есть, 1 встроенный микрофон
Умная подсветка	Есть
Встроенный динамик	Есть, 1 встроенный динамик
Общие тревоги	детекция движения (тревога по заданным типам целей (человек и транспорт)), нештатные ситуации
Условия эксплуатации	-10...+45 °C. Влажность 95% и ниже (без конденсации)

Битрейт аудио	64 Кбит/с (G.711ulaw/G.711alaw)/16–64 Кбит/с (AAC-LC)
Частота дискретизации аудио	8/16 кГц
Размер упаковки	150 × 125 × 99 мм
Длина волны ИК-подсветки	850 нм
Слот карты памяти	Есть
Форма камеры	858
Тип камеры	867

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026