

Техническая спецификация

Маршрутизатор Wi-Fi Hikvision DS-3WR4G12C · модель DS-3WR4G12C

Общие	
Тип устройства	Маршрутизатор Wi-Fi
Модель	DS-3WR4G12C
Артикул	DS-3WR4G12C
Сеть	
Сетевые интерфейсы	2 × RJ45, 10/100 Мбит/с автосогласование
Питание	
Питание	9 В пост. тока, 1 А адаптер питания источник питания
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 9 Вт
Конструкция	
Монтаж	настольная установка
Габариты	180 мм × 120 мм × 50 мм
Вес, кг	0.56
Масса брутто, кг	0.56
Условия	
Температура эксплуатации	от 0 до +40 °С
Температура хранения	-40...+70 °С (-40 °F до 158 °F)
Рабочая влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Относительная влажность при хранении	5% до 90% RH без конденсации
Прочие характеристики	
Макс. скорость соединения, Мбит/с	1167
Дальность передачи (беспроводная)	до 90 м²
Мощность передатчика	16dBm @ 2,4 ГГц-mcs7, 17dBm @ 5G-mcs9
Дополнительные функции	VPN Client
Безопасность передачи данных	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA и WPA2 поддерживается
Комплектация	4G LTE маршрутизатор × 1 адаптер питания × 1 съёмная антенна × 2 кабель Ethernet × 1 переходник для SIM-карты × 1 краткое руководство × 1 сведения о соответствии нормам и технике безопасности × 1
Чувствительность приёмника	-58 ± 2 дБ@AC80 -MCS9 -84 ± 2 дБ@AC80 -MCS0
Обновление ПО	Веб-интерфейс

Антенна	2 антенны с высоким усилением
Интерфейс управления	Веб-интерфейс
Стандарт беспроводной связи	IEEE 802.11/a/n/ac Wave 2 @5 ГГц, IEEE 802.11b/g/n @2.4 ГГц
Способ упаковки	Одиночная упаковка
Размер упаковки	244 мм * 178.5 мм * 61 мм
Индикация	индикатор питания*1, индикатор Интернета*1, индикатор Wi-Fi*1, RJ-45 LED*1, индикатор LTE*3
Функции WLAN	3G/4G-маршрутизация, беспроводной маршрутизатор, точка доступа DHCP Server supported Guest Network Configuration supported Signal Adjustment supported WiFi Schedule supported
Сетевые функции	System log

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026