

Техническая спецификация

Монитор Hikvision DS-D5227F3-1P0SV/D · модель DS-D5227F3-1P0SV/D

Общие	
Тип устройства	Монитор
Модель	DS-D5227F3-1P0SV/D
Артикул	DS-D5227F3-1P0SV/D
Изображение	
Разрешение	1920 × 1080
Угол обзора	178°(B)/178°(V)
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1 × 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T адаптивный Ethernet (RJ-45)
Питание	
Питание	12 В пост. тока, 3 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 36 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Габариты	С подставкой: 613.54 (Ш) мм × 471.32 (В) мм × 193 (Г) мм (24.15" × 18.56" × 7.6") Без подставки: 613.54 (Ш) мм × 368.26 (В) мм × 47.56 (Г) мм (24.15" × 14.5" × 1.87")
Вес, кг	3.39
Масса брутто, кг	5.14
Условия	
Температура эксплуатации	от 0 до +40 °C
Температура хранения	от −20 до +60 °C
Рабочая влажность	20% до 80% RH (Non-Condensing)
Относительная влажность при хранении	от 10 до 90% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Кодеки видео	H.264, H.265, Smart264, Smart265, MJPEG
Диагональ экрана	837
Динамик	Есть
Интерфейс управления	UART x 1
Встроенный динамик	громкоговоритель × 2 (4Ω , 2 Вт)

Многоэкранный режим	1,4,6,8,9,16
Возможности декодирования	Макс. 16CH
Шаг пикселя	0.3114 (B) мм × 0.3114 (V) мм
Размер упаковки	686(Ш) мм × 450 (B) мм × 128 (D) мм (27.01" × 17.72" × 5.04")
Время отклика	14 мс(typ)
Потребление в дежурном режиме	≤ 0.5 Вт
Яркость	300 cd/㎡
Частота обновления	60 Гц
Контрастность	1300 : 1
Цветовой охват	72% NTSC
Входные порты	HDMI × 1, 1080X720@100 Гц
Размер видимой области	597.88 (B) мм x 336.31(V) мм
Цвет отображения	8 бит
Комплектация	монитор × 1, сборка основания × 1, base screw (внутренний шестигранник) × 1, шестигранный ключ × 1, adapter (12 В 3 А) × 1, mouse (1.5 м) × 1, кабель HDMI (1.5 м) × 1, руководство пользователя × 1, multilingual ручной × 1

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026