

Техническая спецификация

Система хранения данных Hikvision DS-A80624SI · модель DS-A80624SI

Общие	
Тип устройства	Система хранения данных
Модель	DS-A80624SI
Артикул	DS-A80624SI
Сеть	
Сетевые интерфейсы	4 × 2.5G Ethernet интерфейс(4 × GbE или 2 × GbE или 1 × GbE или 2 × 10GbE с возможностью расширения)
Сетевые протоколы	RTSP, ONVIF, SDK, ISAPI
Питание	
Потребляемая мощность, Вт	работа: ≤ 522 Вт
Конструкция	
Габариты	447 × 175 × 787 мм (17.6 × 6.88 × 30.96 дюйма)
Вес, кг	25
Условия	
Рабочая влажность	20% до 80%RH (без конденсации и обледенения)
Относительная влажность при хранении	5% до 90%RH (без конденсации и обледенения)
Прочие характеристики	
Процессор	64-битный многоядерный процессор
Порты USB	USB 2.0: спереди × 2 USB 3.0: сзади × 4
Интерфейс управления	1, 1000M Ethernet интерфейс
Горячая замена	Есть
Режим записи	запись по расписанию и по событию
Интерфейс дисков	24
Блок питания	резервируемый блок питания 550 Вт
HDMI	сзади × 1
RAID	RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, VRAID 2.0, горячий резерв
Отсеки для дисков	24
Режим тревоги	звук, световая индикация, эл. почта, веб-страница
Режим управления	веб-интерфейс, командная строка через последовательный порт, централизованное управление несколькими устройствами (HCP, HCM)
Экранирование	Controller Structure

Управление записями

блокировка ключевых записей, ANR, обнаружение потери видео с тревогой

Масса без HDD

≤ 25 кг

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026