

Неофициальный перевод. Настоящий документ — перевод на русский язык паспорта (datasheet) производителя, выполненный ООО «Инфотехновации» для клиентов каталога infotech-inn.ru. Оригинал документа «Паспорт VTO2202F-P-S3.pdf» приложен к карточке товара отдельным файлом; при любых расхождениях приоритет имеет оригинал производителя. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

DHI-VTO2202F-P-S3

2-проводная IP-вызывная панель для частного дома

Особенности

- Передняя панель из анодированного алюминия.
- CMOS-камера 2 Мп высокого разрешения с низкой минимальной освещённостью, цветное изображение, угол обзора 168,6°.
- Функция видеодомофонии.
- Выход питания 12 В DC, 600 мА.
- Мобильное приложение: разговор с посетителем и дистанционное открытие двери с телефона.
- Класс защиты IK07 и IP65 (корпус требует герметизации силиконовым герметиком, см. краткое руководство по установке).
- Накладной и врезной монтаж.
- Поддержка H.265 и H.264.
- Питание по стандартному PoE (если устройство VTO с выходом питания 12 В должно питать нагрузку, его следует подключать к коммутатору PSE, соответствующему стандарту 802.3at).

Технические характеристики

Система	
Основной процессор	Встроенный процессор
Операционная система	Встроенная ОС Linux
Тип кнопок	Механические
Количество кнопок	1
Совместимость	ONVIF; CGI
Сетевые протоколы	IPv4; RTSP; UDP; DNS; P2P; UPnP; RTP; TCP; SIP

Основные	
Камера	1/2,9" CMOS, 2 Мп
Угол обзора	По горизонтали: 168,6°; по вертикали: 87,1°; по диагонали: 176,7°
WDR	120 дБ
Шумоподавление	3D NR
Сжатие видео	H.265; H.264
Разрешение видео	Основной поток: 720p; WVGA; D1; CIF. Дополнительный поток: 1080p; WVGA; D1; QVGA; CIF
Частота кадров	25 кадр/с

Основные	
Битрейт видео	От 256 кбит/с до 8 Мбит/с
Подсветка	Автоматическая ИК
Режим «день/ночь»	Авто (ICR)/цветной/чёрно-белый; цветной/чёрно-белый
Сжатие аудио	G.711a; G.711u; PCM
Аудиовход	1 канал
Аудиовыход	Встроенный динамик
Режим аудио	Двусторонняя аудиосвязь
Улучшение аудио	Эхоподавление/цифровое шумоподавление
Битрейт аудио	16 кГц, 16 бит

Функции	
Режим связи	Цифровая 2-проводная линия
Способ отпирания	Дистанционно
Видеосообщения посетителей	Есть (карта SD устанавливается во внутренний монитор или вызывную панель)
Хранение	Поддержка карты microSD (до 256 ГБ)
Настройка через веб-интерфейс	Есть

Исполнение	
Материал корпуса	Алюминий

Порты	
RS-485	1
Тревожный выход	1
Выход питания	1 порт, 12 В/600 мА
Кнопка выхода	1
Датчик состояния двери	1
Управление замком	1
Сетевой порт	1 × RJ-45, 10/100 Мбит/с

Тревога	
Тамперная тревога	Есть

Общие	
Цвет корпуса	Серебристый
Питание	2-проводный коммутатор Dahua (максимальная дальность питания — 50 м), 48 В DC, 1 А; PoE (802.3af/at)
Адаптер питания	Опционально
Монтаж	Врезной; накладной

Общие	
Сертификаты	CE
Аксессуары	Коробка для накладного монтажа (опционально); коробка для врезного монтажа (опционально); козырёк от дождя (опционально)
Габариты	130 × 96 × 28,5 мм
Защита	IK07; IP65
Рабочая температура	От –30 до +60 °C
Рабочая влажность	10–90% (RH), без конденсата
Условия эксплуатации	Улица
Высота эксплуатации	0–3000 м
Потребляемая мощность	≤ 4 Вт (ожидание), ≤ 5 Вт (работа)
Масса брутто	0,48 кг
Температура хранения	От 0 до +40 °C
Влажность хранения	30–75% (RH), без конденсата

Аксессуары

Аксессуары	
VTM114	Коробка для врезного монтажа
VTM115	Коробка для накладного монтажа
VTM05R	Накладной козырёк от дождя для VTO2202F

Информация для заказа

- 2-проводная IP-вызывная панель для частного дома: DHI-VTO2202F-P-S3 — 2-проводная IP-вызывная панель для частного дома
- Блок питания: DHI-VTNS2003B-2-A — 2-проводный коммутатор
- Блок питания: DHI-VTNS1001B-2-A — 2-проводный коммутатор

Примечания производителя

- Дизайн и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Изображения, характеристики и сведения, приведённые в документе, носят справочный характер и могут отличаться от фактического продукта.

О переводе. Перевод выполнен ООО «Инфотехновации» по тексту оригинального паспорта производителя. Обозначения стандартов, кодов, протоколов и фирменных технологий сохранены в оригинальном написании. Документ не является документом производителя и предоставляется для удобства ознакомления.