



Неофициальный перевод. Настоящий документ — перевод на русский язык паспорта (datasheet) производителя, выполненный ООО «Инфотехновации» для клиентов каталога infotech-inn.ru. Оригинал документа «Паспорт VTH8642KMS-W.pdf» приложен к карточке товара отдельным файлом; при любых расхождениях приоритет имеет оригинал производителя. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

DHI-VTH8642KMS-W

Абонентский монитор 2-проводной IP-системы с Wi-Fi

Особенности

- Элегантный дизайн из алюминиевого сплава.
- Встроенная ОС Linux.
- 10" ёмкостный сенсорный экран, 1024 × 600.
- Отображение изображения с камеры при поступлении вызова с вызывной панели.
- 6-канальная проводная тревожная зона.
- Отправка сообщений в центр управления.
- Подключение по Wi-Fi.
- Высокопроизводительные динамик и микрофон, обеспечивающие высокое качество голосовых вызовов.
- Цифровая 2-проводная связь.
- Декодирование видео H.265 и H.264.
- Настраиваемый режим «Не беспокоить».

Технические характеристики

Система	
Основной процессор	Встроенный процессор
Операционная система	Встроенная операционная система Linux
Совместимость	ONVIF; SDK
Сетевые протоколы	RTSP; RTP; SIP; DNS; SSH

Основные параметры	
Тип экрана	Ёмкостный сенсорный экран
Дисплей	10" TFT
Разрешение экрана	1024 × 600
Сжатие аудио	G.711a; G.711u; PCM
Аудиовход	1
Аудиовыход	Встроенный динамик
Режим аудио	Двусторонняя аудиосвязь
Улучшение звука	Подавление эха
Битрейт аудио	16 кГц; 16 бит

Функции	
Тип связи	Цифровая 2-проводная
Рассылка информации	Приём и просмотр текстовой информации, рассылаемой центром управления
Видеосообщения	есть (установите SD-карту в абонентский монитор)
Режим «Не беспокоить»	Можно задать период режима «Не беспокоить»; режим «Не беспокоить»
Количество дополнительных мониторов	Частный дом: 3; квартира: 2; Wi-Fi-домофония: 1 основной монитор, 2 дополнительных монитора
Wi-Fi	есть
Стандарт беспроводной связи	IEEE802.11b/802.11g/802.11n
Диапазон частот беспроводной связи	2412–2472 МГц
Шифрование беспроводной связи	WPA/WPA2; WPA-PSK/WPA2-PSK
Хранение	Карта Micro SD (до 64 ГБ)

Исполнение	
Корпус	Металл

Тревога	
SOS	есть

Порты	
RS-485	1
Тревожные входы	6
Тревожные выходы	1
Дверной звонок	есть (используется любой тревожный вход)
Сеть	Один 2-проводной порт и один порт Ethernet 10 Мбит/с / 100 Мбит/с (можно выбрать один из них)

Общие параметры	
Цвет	Серебристый
Питание	48 В пост. тока, 1,25 А
Установка	Накладной монтаж
Сертификаты	CE; FCC
Габариты	250 мм × 190 мм × 23,5 мм
Рабочая температура	От –10 °С до +55 °С
Рабочая влажность	10 %–95 % отн. вл. (без конденсации)
Рабочая высота над уровнем моря	Ниже 3000 м
Потребляемая мощность	В режиме ожидания ≤ 3 Вт; в работе ≤ 7 Вт
Масса нетто	0,67 кг

Общие параметры	
Масса брутто	0,85 кг

Информация для заказа

- Тип: IP-монитор внутренней установки; модель: DHI-VTH8642KMS-W; описание: абонентский монитор 2-проводной IP-системы с Wi-Fi

Габаритные размеры

250 мм × 190 мм × 23,5 мм

Примечания производителя

- Ред. 002.000. © 2023 Dahua. Все права защищены. Конструкция и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Изображения, характеристики и сведения, приведённые в документе, носят справочный характер и могут отличаться от фактического изделия.

О переводе. Перевод выполнен ООО «Инфотехновации» по тексту оригинального паспорта производителя. Обозначения стандартов, кодов, протоколов и фирменных технологий сохранены в оригинальном написании. Документ не является документом производителя и предоставляется для удобства ознакомления.