

Техническая спецификация

F-SW-EU205POE-V iFLOW | Коммутатор неуправляемый 4 порта PoE + 1 Uplink · модель F-SW-EU205POE-V

| Общие                            |                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства                   | Коммутатор                                                       |
| Модель                           | F-SW-EU205POE-V                                                  |
| Сеть                             |                                                                  |
| Конфигурация портов              | 4 × 10/100 PoE, 1 × RJ45 10/100                                  |
| Количество портов                | 5                                                                |
| Скорость коммутации, Гбит/с      | 1                                                                |
| Таблица MAC-адресов              | 1K                                                               |
| Питание                          |                                                                  |
| Питание                          | DC 48 В, 1.35 А (адаптер питания 220 В поставляется в комплекте) |
| Питание PoE                      | Нет                                                              |
| Бюджет мощности PoE, Вт          | 60                                                               |
| Макс. мощность на порт PoE, Вт   | 30 Вт                                                            |
| Конструкция                      |                                                                  |
| Материал корпуса                 | 381                                                              |
| Габариты                         | 105 × 27.6 × 83.1 мм                                             |
| Вес, кг                          | 0.2                                                              |
| Масса брутто, кг                 | 0.74                                                             |
| Условия                          |                                                                  |
| Температура эксплуатации         | От 0 до 40 °C                                                    |
| Температура хранения             | От -40 до +85 °C                                                 |
| Рабочая влажность                | От 5 до 95 % (без конденсата)                                    |
| Прочие характеристики            |                                                                  |
| Скорость пересылки пакетов, Mpps | 0.74 Mpps                                                        |
| Защита от перенапряжения, кВ     | 6                                                                |
| Дальность передачи PoE, м        | 300                                                              |
| Внутренний буфер                 | 448 Кбит/с                                                       |
| Тип коммутатора                  | 364                                                              |
| Стандарт PoE                     | 366                                                              |
| Способ установки                 | 369                                                              |
| PoE Watchdog                     | 373                                                              |

---

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026