

Техническая спецификация

Мультиформатная камера купольная Dahua HAC-HDBW1801RA-Z-IL-A · модель HAC-HDBW1801RA-Z-IL-A

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера купольная
Модель	HAC-HDBW1801RA-Z-IL-A
Артикул	HAC-HDBW1801RA-Z-IL-A
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	8 Мп
Матрица	4K CMOS
Разрешение	3840 × 2160
Фокусное расстояние, мм	2.7
Тип объектива	Моторизованный вариофокальный
Объектив	2,7-13,5 мм
Угол обзора	Г: 32,7°-111,8°; В: 18,4°-58,3°; Д: 37,5°-135,2°
Минимальная освещённость	0,01 лк @F1.6 (цвет, 30 IRE); 0,001 лк @F1.6 (ч-б, 30 IRE); 0 лк (подсветка включена)
Динамический диапазон (WDR)	WDR
Подсветка	ИК 80 м / LED 60 м
Дальность ИК-подсветки, м	80
Питание	
Питание	DC 12 В
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	7,4
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Класс защиты IP	564
Защита	IP67, IK10
Монтаж	Настенный монтаж
Габариты	Φ126×100 мм
Вес, кг	0,63
Масса брутто, кг	0,89 кг
Условия	
Температура эксплуатации	-30...+60 °C

Температура хранения	От -30 до +60 °C
Рабочая влажность	<95 % (отн. влажность), без конденсации
Относительная влажность при хранении	<95 % (отн. влажность), без конденсации
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	15
Аудио	Встроенный микрофон
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Электронный затвор	PAL: 1/25 с–1/100 000 с; NTSC: 1/30 с–1/100 000 с
Отношение сигнал/шум (SNR)	>65 дБ
Управление включением подсветки	Авто / вручную
Количество осветителей	4 (многокристальная подсветка)
Регулировка угла	Поворот: 0°–355°; наклон: 0°–80°; вращение: 0°–355°
Автофокус	Нет
Крепление объектива	φ14
Максимальная диафрагма	F1.6
Управление диафрагмой	Фиксированный
Баланс белого	Авто
Управление усилением	Авто / вручную
Шумоподавление	3D NR
Режим подсветки	Smart IR&WL (CVI, TVI); режим WL (белый свет); режим IR (ИК-подсветка)
Зеркальное отражение	есть
Встроенный микрофон	есть
Дальность приёма звука	8 м
Видеовыход	Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один разъём BNC (DIP-переключатель)
Класс антикоррозионной защиты	Базовая защита. *Изделия рассчитаны на общее применение и подходят в том числе для объектов, где нет особых требований к антикоррозионной защите.
Количество мегапикселей	8 Мп
Минимальная дистанция фокусировки	1,2 м
День/ночь	Авто (ICR) / цвет / ч-б
BLC	BLC; HLC; WDR
Аудио камеры	CVI; TVI
Вандалозащита (IK)	IK10
Форма камеры	860
Тип камеры	869