

Техническая спецификация

IP-камера iFlow F-IC-2349C2M/Y(4мм), 4 Мп, купольная, 4 мм, ИК 30 м / LED 30 м, IP67 · модель F-IC-2349C2M/Y(4мм)

| Общие                     |                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства            | IP-камера купольная                                                |
| Модель                    | F-IC-2349C2M/Y(4мм)                                                |
| Артикул                   | 8869                                                               |
| Изображение               |                                                                    |
| Разрешение, Мп            | 4 Мп                                                               |
| Размер матрицы            | 1/1.8"                                                             |
| Матрица                   | 1/1.8" Progressive Scan CMOS                                       |
| Разрешение                | 2688x1520                                                          |
| Фокусное расстояние, мм   | 4.0                                                                |
| Тип объектива             | фиксированный                                                      |
| Объектив                  | 4 мм                                                               |
| Подсветка                 | ИК 30 м / LED 30 м                                                 |
| Дальность ИК-подсветки, м | 30                                                                 |
| Питание                   |                                                                    |
| Питание                   | DC 12 В / PoE                                                      |
| Питание PoE               | Есть                                                               |
| Потребляемая мощность, Вт | 11                                                                 |
| Конструкция               |                                                                    |
| Класс защиты IP           | 564                                                                |
| Защита                    | IP67                                                               |
| Габариты                  | 138.3x115.4 мм                                                     |
| Вес, кг                   | 0.75                                                               |
| Условия                   |                                                                    |
| Температура эксплуатации  | -40...+60 °C                                                       |
| Прочие характеристики     |                                                                    |
| Макс. FPS, к/с            | 25                                                                 |
| Аудио                     | Два встроенных микрофона                                           |
| Карта памяти              | microSD до 512 ГБ                                                  |
| Аналитика                 | Человек / ТС; захват лиц; пересечение линии; вторжение; вход/выход |

|                         |                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Количество мегапикселей | 4                                                                  |
| Встроенный микрофон     | Есть                                                               |
| Слот карты памяти       | Есть                                                               |
| Форма камеры            | 860                                                                |
| Тип камеры              | 868                                                                |
| Дальность подсветки     | До 30 м                                                            |
| Тип подсветки           | Подсветка белым светом, ИК-подсветка                               |
| Чувствительность        | Цвет: 0.0001 лк @ (F1.0, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой           |
| Регулировка угла        | Поворот: от 0 до 360°; наклон: от 0 до 75°; вращение: от 0 до 360° |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026