

Техническая спецификация

Точка доступа Wi-Fi уличная Hikvision DS-3WAP623E-SI · модель DS-3WAP623E-SI

Общие	
Тип устройства	Точка доступа Wi-Fi уличная
Модель	DS-3WAP623E-SI
Артикул	DS-3WAP623E-SI
Питание	
Питание	IEEE 802.3af/at POE, 48 В пост. тока 0.3 А
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	Макс. 14.4 Вт
Конструкция	
Класс защиты IP	741
Защита	IP68
Монтаж	Настенный монтаж
Габариты	102 × 110 × 250 мм (3.97" × 4.33" × 9.84")
Вес, кг	1.07
Условия	
Температура эксплуатации	-30...+55 °C
Температура хранения	от −40 до +85 °C
Рабочая влажность	от 5 до 95% (без конденсата)
Относительная влажность при хранении	от 5 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Макс. скорость соединения, Мбит/с	2.4
Усиление антенны	2.4 ГГц: 10 dBi,5 ГГц: 5 dBi
Мощность передатчика	23 dBm
Индикация	жёлтый/зелёный/синий для разные режимы работы, мигание режим
Сертификаты	CE-RoHS (2011/65/EU), WEEE (2012/19/EU), Reach (Regulation (EC) № 1907/2006)
Комплектация	точка доступа 3000 Мбит/с × 1, комплект винтов × 1, краткое руководство × 1, сведения о соответствии нормам и технике безопасности × 1
Обновление ПО	обновление через веб-интерфейс
Антенна	встроенный всенаправленные антенны

Тип модуляции	OFDM: BPSK@6/9Mbp, QPSK@12/18 Мбит/с, 16-QAM@24 Мбит/с, 64-QAM@48/54 Мбит/с; DSSS: DBPSK@1 Мбит/с, DQPSK@2 Мбит/с, CCK@5.5/11 Мбит/с; MIMO-OFDM (11n): MCS 0-15; MIMO-OFDM (11ac): MCS 0-9
Ширина канала	2.4 ГГц: авто/20 /40 МГц,5 ГГц: авто/20 /40 /80/ 160 МГц
Интерфейс	1 × 1 Гбит/с RJ45 uplink порт
Диапазон частот	радиомодуль 1: 5G(11a/n/ac/ax), радиомодуль 2: 2,4 ГГц(11b/g/n/ax)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026