

Терминал доступа с распознаванием лиц Dahua ASI3103F-MEPW

Артикул: **ASI3103F-MEPW** | Производитель: **Dahua** | Терминал доступа с распознаванием лиц

Терминал доступа Dahua ASI3103F-MEPW — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: идентификация: карта; удалённое открывание; QR-код; распознавание лиц, поддерживаемые карты: карта IC; карта ID; карта Desfire. Исполнение: питание DC 12 В / PoE, класс защиты IP65, рабочая температура -30...+45 °C, габариты 155 × 57.5 × 24,8 мм.

Ключевые особенности

- Сложное освещение: широкий динамический диапазон DWDR — изображение остаётся читаемым.
- Контроль доступа: способы идентификации — карта; удалённое открывание; QR-код; распознавание лиц; Bluetooth, карты карта IC; карта ID; карта Desfire.
- Подключение и интеграция: 1 × порт Ethernet 10 Мбит/с / 100 Мбит/с, протоколы IPv4; RTSP; UDP; P2P; IPv6; RTP; TCP; SIP, интерфейс RS-485.
- Питание DC 12 В / PoE, потребление 24 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP65, работа при -30...+45 °C, корпус PC+ABS.

Технические характеристики

Основные параметры

Процессор	Встроенный процессор
-----------	----------------------

Оптика и подсветка

Компенсация освещённости	Авто IR
--------------------------	---------

Видео и аудио

WDR	DWDR
-----	------

Динамик	есть
---------	------

Интеллектуальные функции

Диапазон высоты распознавания лиц	0.9 м- 2.4 м (35.43" - 94.49")
-----------------------------------	--------------------------------

Дальность распознавания лиц	0.3 м- 1.5 м (11.81" - 59.06")
-----------------------------	--------------------------------

Точность распознавания лиц	99.90%
----------------------------	--------

Время распознавания лица	0.2 s
--------------------------	-------

Ёмкость по изображениям лиц	10,000
-----------------------------	--------

Детекция проникновения	есть
------------------------	------

Сеть и интерфейсы

Сетевые протоколы	IPv4;RTSP;UDP;P2P;IPv6;RTP;TCP;SIP
-------------------	------------------------------------

Протокол OSDP	есть
---------------	------

Терминал доступа с распознаванием лиц Dahua ASI3103F-MEPW

Сеть и интерфейсы

Bluetooth	есть
Стандарт Bluetooth	BLE (режим Bluetooth); BLE5.2 (версия Bluetooth)
Настройка через веб-интерфейс	есть
Wi-Fi	есть
RS-485	1
Wiegand	1 × вход/ выход
USB	1 × USB2.0 порт
Сетевой порт	1 × порт Ethernet 10 Мбит/с / 100 Мбит/с
Тревожный выход	1
Порт выхода питания	1ПДС питание: макс. 12 В 1 А; POE: макс. 12 В 0.5 А
Габариты транспортной упаковки	273.0 мм × 422.0 мм × 720.0 мм (10.75" × 16.61" × 28.35") (H×W×T)

Электропитание

Максимальная мощность передачи	≤20 дБм@2400-2483.5 МГц
Максимальная мощность передачи	IC: 42dBuA/m @10 м; ID: 66dBuA/m @10 м
Максимальная мощность передачи	≤ 20 дБм @ 2400–2483,5 МГц
Питание	12 В пост. тока, 2 А; стандартный PoE
Потребляемая мощность	≤24 Вт

Условия эксплуатации

Защита	IP65
Температура эксплуатации	От -30 до +45 °C
Влажность эксплуатации	0%-90%(отн. влажность), без конденсата

Конструкция

Материал корпуса	PC+ABS
Габариты изделия	155.0 мм × 57.5 мм × 24.8 мм (6.10" × 2.26" × 0.98") (H×W×T)
Габариты упаковки	99.0 мм × 118.0 мм × 196.0 мм (3.90" × 4.65" × 7.72") (H×W×T)
Вес брутто	0.5 кг

Сертификация

Стандарт беспроводной связи	IEEE802.11b/802.11 г/802.11n
-----------------------------	------------------------------

Дополнительные параметры

SDK и API	есть
Камера	Двухобъективная камера 2 Мп CMOS HD

Терминал доступа с распознаванием лиц Dahua ASI3103F-MEPW

Дополнительные параметры	
Голосовые подсказки	есть
Способ верификации	Карта; удалённое открывание; QR-код; распознавание лиц; Bluetooth
Диапазон частот	2400 - 2483.5 МГц
Временные интервалы	128
Праздничные периоды	128
Обновление по сети	есть
Открывание первым пользователем	есть
Удалённая верификация	есть
Чёрный/белый список	есть
Внешний считыватель карт	1 × RS-485 порт и 1 × Wiegand порт
Многопользовательская аутентификация	есть
Мониторинг в реальном времени	есть
Многофакторная аутентификация	есть
Функция снимков	есть
Автоматическая регистрация	есть
Типы карт	Карта IC; карта ID; карта Desfire (EV3, по умолчанию совместима с картами Dahua)
Тип модуляции	ASK
Диапазон частот	IC: 13.56 МГц; ID:125 кГц
Диапазон частот беспроводной связи	2,4 ГГц
Дальность считывания карт	2 см- 3 см (0.79"-1.18")
Ёмкость по пользователям	10,000
Ёмкость по картам	10,000
Ёмкость журнала событий	300000
Реакция на тревогу	есть
Кнопка выхода	1
Контроль состояния двери	1
Управление замком	1
Тревога вскрытия	есть
Тревога под принуждением	есть
Таймаут датчика двери	есть
Превышение числа попыток с недействительной картой	есть
Блок питания	опционально

Дополнительные параметры

Высота эксплуатации	0 м- 1300 м
Условия эксплуатации	Внутри помещений;снаружи
Аксессуары	Настенный кронштейн (стандартная комплектация)

Область применения

Применяется на проходных и во входных группах для контроля доступа сотрудников и посетителей. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ASI3103F-MEPW