

Техническая спецификация

Гибридный видеорегистратор Dahua XVR1B08H-I(1T) · модель XVR1B08H-I(1T)

| Общие                     |                                                                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства            | Гибридный видеорегистратор                                                                                                           |
| Модель                    | XVR1B08H-I(1T)                                                                                                                       |
| Артикул                   | XVR1B08H-I(1T)                                                                                                                       |
| Страна происхождения      | Китай                                                                                                                                |
| Сеть                      |                                                                                                                                      |
| Сетевые протоколы         | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P                                                                |
| Питание                   |                                                                                                                                      |
| Питание                   | DC 12 В, 1,5 А                                                                                                                       |
| Питание PoE               | Нет                                                                                                                                  |
| Конструкция               |                                                                                                                                      |
| Монтаж                    | Настольная установка                                                                                                                 |
| Габариты                  | 198,3 × 203,4 × 41,5 мм                                                                                                              |
| Вес, кг                   | 0,57                                                                                                                                 |
| Масса брутто, кг          | 1,05                                                                                                                                 |
| Условия                   |                                                                                                                                      |
| Температура эксплуатации  | -10 до +55 °С                                                                                                                        |
| Рабочая влажность         | 0%-90% (отн. влажность)                                                                                                              |
| Прочие характеристики     |                                                                                                                                      |
| Количество каналов записи | 8                                                                                                                                    |
| Видеовыходы               | HDMI, VGA; Независимый вывод HDMI / VGA                                                                                              |
| Разрешение отображения    | HDMI до 1080p; VGA до 1080p                                                                                                          |
| Кодеки видео              | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264                                                                                                      |
| Работа со смартфонами     | Приложение для сетевого управления                                                                                                   |
| Операционная система      | Встроенный Linux                                                                                                                     |
| Аудио                     | 1 канал RCA; 8 каналов BNC (аудио по коаксиальному кабелю)                                                                           |
| Процессор                 | Процессор промышленного класса                                                                                                       |
| SMD Plus на регистраторе  | 8 каналов: вторичная фильтрация людей и автотранспорта, снижающая число ложных тревог от листвы, дождя и изменения условий освещения |
| Битрейт видео             | 32 кбит/с-6144 кбит/с                                                                                                                |

|                               |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Частота дискретизации аудио   | 8 кГц, 16 bit                                                                                                                                                                                    |
| Битрейт аудио                 | 64 кбит/с                                                                                                                                                                                        |
| Видеовыход                    | 1 HDMI, 1 VGA HDMI/VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720                                                                                                                                     |
| Многоскранный режим           | Режим IP-расширения выключен: 1/4/8/9 Режим IP-расширения включён: 1/4/8/9/16                                                                                                                    |
| Доступ со смартфона           | iOS, Android                                                                                                                                                                                     |
| Совместимость                 | ONVIF 21.12; соответствие CGI                                                                                                                                                                    |
| Браузер                       | Chrome IE 9 или и новее Firefox                                                                                                                                                                  |
| Сетевой режим                 | Одноадресный режим                                                                                                                                                                               |
| Режим записи                  | Обычная, по детекции движения, по тревоге, POS                                                                                                                                                   |
| Способ резервного копирования | USB устройство и сеть                                                                                                                                                                            |
| Режим воспроизведения         | Мгновенное воспроизведение, общие события воспроизведение, по событию воспроизведение, tag воспроизведение                                                                                       |
| Общие тревоги                 | Детекция движения, потеря видео, саботаж                                                                                                                                                         |
| Тревоги при неисправностях    | Отсутствие диска, ошибка диска, нехватка свободного места, потеря связи, конфликт IP-адресов, конфликт MAC-адресов                                                                               |
| Реакция на тревогу            | Запись; снимок (панорамный); локальный тревожный выход; внешний тревожный выход IP-камеры; контроллер доступа; аудио; зуммер; журнал; предустановка; электронная почта                           |
| Двусторонняя аудиосвязь       | Есть (используется общий аудиовход с первым каналом)                                                                                                                                             |
| Порты USB                     | 2 USB порты (USB 2.0)                                                                                                                                                                            |
| Вход аналоговых камер         | 8 портов BNC, по умолчанию подключение CVI, поддерживается автоопределение HDCVI/AHD/TVI/CVBS                                                                                                    |
| Вход камер                    | 1. CVI: 5 Мп, 4 Мп, 1080p@25/30 к/с, 720p@50/60 к/с, 720p@25/30 к/с. 2. TVI: 5 Мп, 4 Мп, 1080p@25/30 к/с, 720p@25/30 к/с. 3. AHD: 5 Мп, 4 Мп, 1080p@25/30 к/с, 720p@25/30 к/с. 4. CVBS: PAL/NTSC |
| Двухпоточность                | есть                                                                                                                                                                                             |
| Сжатие аудио                  | G.711a; G.711u; PCM                                                                                                                                                                              |
| Воспроизведение записей       | 1/4/8/9                                                                                                                                                                                          |
| HDMI                          | 1                                                                                                                                                                                                |
| VGA                           | 1                                                                                                                                                                                                |
| Интерфейс управления          | Web; локальный интерфейс                                                                                                                                                                         |
| Тревожные входы/выходы        | —                                                                                                                                                                                                |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026