

Техническая спецификация

Терминал доступа Hikvision DS-K1T510EBWX-QRE1 · модель DS-K1T510EBWX-QRE1

Общие	
Тип устройства	Терминал доступа
Модель	DS-K1T510EBWX-QRE1
Артикул	DS-K1T510EBWX-QRE1
Изображение	
Объектив	× 1
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100 Мбит/с
Сетевые интерфейсы	1
Питание	
Питание	12 В пост. тока, 1 А; PoE
Питание PoE	Есть
Поддержка PoE	IEEE 802.3at (PoE)
Конструкция	
Класс защиты IP	402
Защита	IP65
Монтаж	Настенный монтаж
Габариты	157 мм × 52 мм × 26 мм
Вес, кг	0.2
Условия	
Температура эксплуатации	от −30 до +65 °С
Рабочая влажность	0 % до 90 % (без конденсации)
Прочие характеристики	
Интерфейсы связи	WiFi
Операционная система	Linux
Тип карт	392
Рабочая частота	125 кГц
Защита от вскрытия	1
Wi-Fi	Есть
Управление замком	1
Bluetooth	Есть

Ёмкость базы лиц	1000
Контроль состояния двери	1
Кнопка выхода	1
Ёмкость по картам	3000
Двусторонняя аудиосвязь	Есть
Кнопки	Без физической кнопки вызова
Wiegand	1 × Wiegand (вход, однонаправленный)
Ёмкость по пользователям	1000
Голосовые подсказки	Есть
Стандарт видеосигнала	PAL (по умолчанию) и NTSC
Время распознавания лица	□ 0.33 s
Точность распознавания	□ 99%
Метод аутентификации	scan QR code via QR code module
Дальность распознавания лиц	от 0.3 до 1.5 м

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026