

Техническая спецификация

Мультиформатная камера купольная Hikvision DS-2CE72UF3T-E · модель DS-2CE72UF3T-E

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера купольная
Модель	DS-2CE72UF3T-E
Артикул	DS-2CE72UF3T-E
Изображение	
Разрешение, Мп	8 Мп
Матрица	8 Мп CMOS
Разрешение	3840 × 2160
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	Фиксированный объектив 2.8/3.6 мм
Объектив	2.8 мм, гориз.: 110°, верт.: 59°, диаг.: 131° 3.6 мм, гориз.: 93°, верт.: 48°, диаг.: 113°
Минимальная освещённость	0.0005 лк @ (F1.0, AGC ON), 0 лк с белая подсветка
Динамический диапазон (WDR)	≥ 130 дБ
Подсветка	Белая подсветка
Питание	
Питание	12 В пост. тока ± 25%/PoC.at, Макс. 5.1 Вт
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Материал корпуса	Корпус: металл, кожух: пластик
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	Ø109.98 × 98.27 мм
Вес, кг	0.35
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	TVI: 8 Мп @ 12.5 к/с/15 к/с, 3К @ 20 к/с, 1080p @ 25 к/с/30 к/с
Тревожные входы/выходы	Световая тревога (белый свет)
Интерфейсы связи	HIKVISION-C
Электронный затвор	PAL: 1/12.5 s до 1/50,000 s;NTSC: 1/15 s до 1/50,000 s
День/ночь	Круглосуточное цветное изображение
Шумоподавление	3D DNR/2D DNR
Баланс белого	Авто/Ручной

Маскирование приватных зон	4 маски приватности
Детекция движения	4 зоны детекции движения
Крепление объектива	M16
Видеовыход	1 аналоговый HD-выход
Регулировка угла	поворот: 0° до 360°, наклон: 0° до 180°, вращение: 0° до 360°
Условия эксплуатации	-40...+50 °C, Влажность: 90% и ниже (без конденсации)
Форма камеры	860
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026