

Клавиатура охранной сигнализации Dahua ARK32C-RW2(868)

Артикул: **ARK32C-RW2(868)** | Производитель: **Dahua** | Клавиатура охранной сигнализации

Клавиатура охранной сигнализации Dahua ARK32C-RW2(868) — оборудование охранно-пожарной сигнализации Dahua Technology. Основные параметры: рабочая частота 868,0 - 868,6 МГц, дальность связи до 2000 м на открытой местности, экран 1 × ЖК-экран. Отображение 96 символов в 4 строки. Исполнение: питание 9-15 В пост. тока, класс защиты IP30, рабочая температура -10...+55 °C, габариты 170 × 129 × 31,2 мм.

Ключевые особенности

- Аудиотракт: двусторонняя аудиосвязь.
- Радиоканал: частота 868,0 - 868,6 МГц, дальность связи До 2000 м на открытой местности.
- Подключение и интеграция: интерфейс RS-485.
- Питание 9-15 В пост. тока, потребление 12 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP30, антикоррозийная защита, работа при -10...+55 °C, корпус PC + ABS.

Технические характеристики

Видео и аудио	
Микрофон	1 × микрофон (дальность приёма звука 5 м)
Двусторонняя аудиосвязь	Двусторонняя аудиосвязь.
Сеть и интерфейсы	
RS-485	1 × порт RS-485. Максимальная длина линии — 1000 м, при этом устройства домофонии должны находиться в пределах 200 м; кабель: витая пара (бескислородный медный провод, 57/0,145±0,007 мм, 1000 м, ≤19,5 Ом).
Хранение данных	
Температура хранения	От -10 до +55 °C
Влажность хранения	10%-90% (отн. влажность)
Электропитание	
Мощность передатчика (EIRP)	Не более 25 мВт
Питание	9-15 В пост. тока
Потребляемая мощность	12 Вт (макс.), 1.5 Вт (Ожидание)
Условия эксплуатации	
Диапазон измерения температуры	От -10 до +55 °C
Температура эксплуатации	От -10 до +55 °C
Влажность эксплуатации	10%-90% (отн. влажность)
Защита	IP30

Клавиатура охранной сигнализации Dahua ARK32C-RW2(868)**Условия эксплуатации**

Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита. *Изделия рассчитаны на общее применение и подходят в том числе для объектов, где нет особых требований к антикоррозионной защите.
------------------------------	---

Конструкция

Световой индикатор	4 индикатора (внешнее питание, постановка/снятие с охраны, неисправность, тревога)
Габариты изделия	170.0 мм × 129.0 мм × 31.2 мм (6.69" × 5.08" × 1.23")
Вес нетто	372 г
Вес брутто	566 г
Установка	Настенный монтаж
Материал корпуса	PC + ABS
Цвет корпуса	Белый
Габариты упаковки	214.0 мм × 162.0 мм × 57.0 мм (8.43" × 6.38" × 2.24")

Сертификация

Сертификаты	CE
-------------	----

Дополнительные параметры

Проводные входы	2 локальных канала. Максимальная длина линии — 500 м. Кабель: витая пара (бескислородный медный провод, 57/0,145±0,007 мм, 1000 м, ≤19,5 Ом).
Проводные выходы	1 локальный канал. Максимальная длина линии — 500 м. Кабель: витая пара (бескислородный медный провод, 57/0,145±0,007 мм, 1000 м, ≤19,5 Ом).
Беспроводные периферийные устройства	32 периферийных устройства
Экран	1 × ЖК-экран. Отображение 96 символов в 4 строки.
Регулировка громкости	есть
Голосовое оповещение	есть
Кнопки	20 кнопок (10 цифровых и 10 функциональных)
Постановка и снятие с охраны	Пароль; карта IC/DESFire
Удалённое обновление	Облачное обновление, веб-интерфейс
Датчик вскрытия	есть
Сценарии	В помещении
Рабочий ток	1 А (макс.), 125 мА (Ожидание)
Звуковое давление	Максимум: 75 дБ(А) на расстоянии 1 м
Несущая частота	868.0 - 868.6 МГц
Механизм связи	Two-way

Дополнительные параметры

Дальность связи	До 2000 м на открытой местности.
Режим шифрования	AES128
Скачкообразная перестройка частоты	есть
Языки	Английский, итальянский, французский (Европа), немецкий, португальский (Европа), нидерландский, испанский (Европа), испанский (Латинская Америка), турецкий, русский, польский, чешский, словацкий, датский, венгерский, хорватский, украинский, шведский, сербский, греческий, болгарский.
Аксессуары	В комплекте: 2 IC-карты

Область применения

Применяется в составе радиоканальных систем охранной сигнализации квартир, коттеджей и небольших объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ARK32C-RW2(868)