

Техническая спецификация

IP-камера iFlow F-IC-2242C(6мм), 4 Мп, цилиндрическая, 6 мм, ИК 80 м / LED 80 м, IP67, IK10 · модель F-IC-2242C(6мм)

Общие	
Тип устройства	IP-камера цилиндрическая
Модель	F-IC-2242C(6мм)
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Размер матрицы	1/2.9"
Матрица	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Разрешение	2688x1520
Фокусное расстояние, мм	6.0
Тип объектива	фиксированный
Объектив	6 мм
Подсветка	ИК 80 м / LED 80 м
Дальность ИК-подсветки, м	80
Питание	
Питание	DC 12 В / PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	11
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Защита	IP67, IK10
Габариты	88.7x93.1x286.7 мм
Вес, кг	1.15
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25
Аудио	нет
Карта памяти	microSD до 512 ГБ
Аналитика	Человек / ТС; пересечение линии; вторжение
Количество мегапикселей	4
Вандалозащита (IK)	IK10

Слот карты памяти	Есть
Форма камеры	862
Тип камеры	868
Дальность подсветки	До 80 м
Тип подсветки	ИК-подсветка и подсветка белым светом
Чувствительность	Цвет: 0.005 лк @ (F1.6, AGC вкл), ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой
Регулировка угла	Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 90°; вращение: от 0 до 360°

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026