

Техническая спецификация

Вызывная панель многоквартирного домофона Hikvision DS-KD9203-MTE6 · модель DS-KD9203-MTE6

| Общие                       |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Тип устройства              | Вызывная панель многоквартирного домофона            |
| Модель                      | DS-KD9203-MTE6                                       |
| Артикул                     | DS-KD9203-MTE6                                       |
| Изображение                 |                                                      |
| Разрешение                  | 800 × 480                                            |
| Объектив                    | 2 × 2 Мп HD камера                                   |
| Угол обзора                 | по горизонтали: 107°, по вертикали: 58°, диаг.: 126° |
| Динамический диапазон (WDR) | цифровой WDR/120 дБ                                  |
| Подсветка                   | ИК-подсветка, до 3 м                                 |
| Дальность ИК-подсветки, м   | 3                                                    |
| Сеть                        |                                                      |
| Сетевые интерфейсы          | 1 RJ-45 10/100/1000 Мбит/с адаптивный                |
| Сетевые протоколы           | TCP/IP, RTSP, IPV6, ONVIF                            |
| Питание                     |                                                      |
| Питание                     | 12 В пост. тока, 1.5 А                               |
| Питание PoE                 | Нет                                                  |
| Потребляемая мощность, Вт   | ≤ 13 Вт                                              |
| Конструкция                 |                                                      |
| Материал корпуса            | Металл                                               |
| Класс защиты IP             | 402                                                  |
| Защита                      | IP65                                                 |
| Монтаж                      | врезной монтаж                                       |
| Габариты                    | 373 × 124 × 43.7 мм                                  |
| Вес, кг                     | 1.186                                                |
| Условия                     |                                                      |
| Температура эксплуатации    | от −30 до +60 °C                                     |
| Рабочая влажность           | от 10 до 90% (без конденсата)                        |
| Прочие характеристики       |                                                      |
| Карта памяти                | Нет                                                  |
| Кодеки видео                | H.265/H.264/MJPEG                                    |

|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| Операционная система     | Linux                                                  |
| Защита от вскрытия       | 1                                                      |
| Процессор                | Встроенный высокопроизводительный процессор            |
| Диагональ экрана         | 405                                                    |
| Область применения       | Для улицы                                              |
| Wi-Fi                    | Нет                                                    |
| Управление замком        | 2 реле, Макс. 30 В пост. тока, 2 А                     |
| Сжатие аудио             | G.711 U, G.711 A, Opus, AAC-LD, AAC-LC, G.726, G.722.1 |
| ОЗУ                      | 1 ГБ                                                   |
| ПЗУ                      | 4 ГБ                                                   |
| Доступ со смартфона      | Нет                                                    |
| Битрейт аудио            | 64 Кбит/с                                              |
| Ёмкость базы лиц         | 20,000                                                 |
| Контроль состояния двери | 1                                                      |
| Кнопка выхода            | 1                                                      |
| Кнопки                   | физическая кнопка                                      |
| RS-485                   | 2 RS-485 (полудуплекс, HIKVISION)                      |
| Ёмкость по пользователям | 20,000                                                 |
| Режим управления         | Механическая клавиатура                                |
| Улучшение звука          | шумоподавление и эхоподавление                         |
| Мобильная связь          | Нет                                                    |
| Исполнение               | Уличное                                                |
| Слот карты памяти        | Нет                                                    |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026