

Техническая спецификация

Мультиформатная камера купольная Hikvision DS-2CE50DF3T-VPLSZE · модель DS-2CE50DF3T-VPLSZE

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера купольная
Модель	DS-2CE50DF3T-VPLSZE
Артикул	DS-2CE50DF3T-VPLSZE
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Матрица	2 Мп CMOS
Разрешение	1920 × 1080
Тип объектива	2.8-12 мм с моторизованным приводом
Объектив	угол обзора по горизонтали: 106° до 32°, верт.: 56° до 18°, диаг.: 127° до 37°
Минимальная освещённость	0.0005 лк @ (F1.28, AGC ON), 0 лк с белая подсветка
Динамический диапазон (WDR)	≥ 130 дБ
Подсветка	Smart/ИК/белая подсветка
Питание	
Питание	12 В пост. тока±25%/PoC.at, Макс. 7.4 Вт. Рекомендуется отдельный адаптер питания для каждой камеры
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Класс защиты IP	564
Защита	IP67, IK10
Габариты	Ø121.5 × 97.6 мм
Вес, кг	0.57
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	TVI: 1080p @ 30 к/с, 1080p @ 25 к/с
Тревожные входы/выходы	Световая тревога (белый свет)
Интерфейсы связи	HIKVISION-C
Электронный затвор	PAL: 1/25 s до 1/50,000 s;NTSC: 1/30 s до 1/50,000 s
День/ночь	Механический ИК-фильтр (ICR)
Шумоподавление	3D DNR
Баланс белого	Авто/Ручной

Маскирование частных зон	4 маски приватности
Детекция движения	4 зоны детекции движения
Крепление объектива	Ø14
Видеовыход	1 аналоговый HD-выход
Регулировка угла	поворот: 0–355°, наклон: 0–75°, вращение: 0–355°
Условия эксплуатации	-40...+60 °С. Влажность 90% и ниже (без конденсации)
Дальность приёма звука	в радиусе до 5 м
Вандалозащита (IK)	IK10
Форма камеры	860
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026