

Техническая спецификация

Беспроводная точка доступа WOP-2L · модель WOP-2L

Общие	
Тип устройства	Точка доступа Wi-Fi
Модель	WOP-2L
Артикул	WOP-2L
Страна происхождения	Россия
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100/1000 Мбит/с
Сетевые интерфейсы	1 × 10/100/1000BASE-T (RJ-45)
Питание	
Питание	PoE 48/56 В (IEEE 802.3af)
Питание PoE	Есть
Поддержка PoE	Да (IEEE 802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	не более 9 Вт
Конструкция	
Класс защиты IP	400
Монтаж	Настенный монтаж
Габариты	88 × 232,5 × 47 мм
Масса	0,32 кг
Прочие характеристики	
Рабочая температура	−45...+65 °C
ММО	2×2
Мощность передатчика	20 дБм
Макс. скорость соединения, Мбит/с	867
Количество пользователей	до 40
Разъёмы антенны	2 × SMA (female)
Форм-фактор	635
Тип коммутатора	636
Стандарт Wi-Fi	637
Диапазон частот	377
Скорость 2.4 ГГц (802.11ax)	до 300 Мбит/с
Скорость 5 ГГц (802.11ax)	до 867 Мбит/с
Макс. мощность передатчика (2.4 ГГц)	20 дБм

Антенные разъёмы	2 × SMA (female)
Сетевой порт	1 × 10/100/1000BASE-T (RJ-45), PoE
Степень защиты	IP55

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026