

Шлагбаум Dahua IPMECD-105X

Артикул: **IPMECD-105X** | Производитель: **Dahua** | Шлагбаум

Шлагбаум Dahua IPMECD-105X — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: длина стрелы 4,5 м. Исполнение: питание АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, класс защиты IP54, рабочая температура -35...+65 °С, габариты 335 × 285 × 930 мм.

Ключевые особенности

- Подключение и интеграция: интерфейс RS-485.
- Питание АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, потребление 200 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP54, работа при -35...+65 °С.

Технические характеристики

Интеллектуальные функции	
Режим подсчёта	есть
Сеть и интерфейсы	
RS-485	1
Хранение данных	
Температура хранения	От -35 до +65 °С
Влажность хранения	10%-90%, без конденсата
Электропитание	
Мощность передатчика Sub-1G	433.82 МГц-434.02 МГц@-10 дБм
Питание	220 В перем. тока ± 10 % / 110 В перем. тока ± 10 % (переключается DIP-переключателем)
Потребляемая мощность	≤200 Вт
Условия эксплуатации	
Защита от падения стрелы	Есть
Температура эксплуатации	От -35 до +65 °С
Влажность эксплуатации	10–90 % (отн. влажность), без конденсата
Защита	IP54
Конструкция	
Габариты изделия	335.0 мм × 285.0 мм × 930.0 мм (13.19" × 11.22" × 36.61") (L × W × H)
Габариты упаковки	1,020.0 мм × 365.0 мм × 470.0 мм (40.16" × 14.37" × 18.50") (L × W × H)
Вес нетто	40.0 кг

Шлагбаум Dahua IPMECD-105X**Конструкция**

Вес брутто	45.0 кг
Установка	Крепится винтами снизу.

Дополнительные параметры

Длина стрелы	4.5 м
Модель стрелы	IPMECD-0153-RM45
Время открывания	6s
Тип двигателя	Бесколлекторный двигатель постоянного тока
Тип модуляции Sub-1G	ASK
Диапазон частот Sub-1G	433.82 МГц-434.02 МГц
Входы / выходы	9
Выход состояния	2 канала. Выдача сигналов при положении стрелы «открыто» или «закрыто».
Автоподъём при препятствии	есть
Ручное управление при отключении питания	есть
Описание ограничений	Регулируемый
Дистанционное управление	Поддерживается дистанционное управление на расстоянии до 30 м при отсутствии помех.
Количество подключаемых пультов	30
Выход питания	12 В ± 5% (1 А)
Ресурс двигателя	3 млн срабатываний

Область применения

Применяется для организации контроля проезда на парковках, въездах предприятий и жилых комплексов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия IPMECD-105X