

Техническая спецификация

Извещатель охранный оптико-электронный (ИК) с видеокамерой Dahua ARD1130-CAM · модель ARD1130-CAM

Общие	
Тип устройства	Извещатель охранный оптико-электронный (ИК) с видеокамерой
Модель	ARD1130-CAM
Артикул	ARD1130-CAM
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	1 Мп
Размер матрицы	1/3"
Матрица	1/3" CMOS
Разрешение	1280 × 960
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	Фиксированное фокусное расстояние
Объектив	2,8 мм
Угол обзора	Г: 112°; В: 60°; Д: 133°
Подсветка	ИК 15 м
Дальность ИК-подсветки, м	15
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Класс защиты IP	403
Защита	IP66
Габариты	80 × 64,6 × 58,4 мм
Масса брутто, кг	230,0 г
Условия	
Температура эксплуатации	-25...+60 °C
Рабочая влажность	≤95 % (отн. влажность), без конденсации
Прочие характеристики	
Управление включением подсветки	Авто
Количество осветителей	2 (IR LED)
Крепление объектива	M12
Максимальная диафрагма	F2.0
Управление диафрагмой	Фиксированный

Дальность DORI	Объектив {v2} --> / Обнаружение {v2} --> / Наблюдение {v2} --> / Распознавание {v2} --> / Идентификация {v2} -->
Электронный затвор	Авто 1/30 с-1/100,00 с
Минимальная дистанция фокусировки	0,5 м
День/ночь	Авто (ICR) / цвет / ч-б
Количество мегапикселей	1,2 Мп

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026