

Цилиндрическая IP-камера Dahua IPC-HFW2449T-AS-IL

Артикул: **IPC-HFW2449T-AS-IL** | Производитель: **Dahua** | IP-камера цилиндрическая

Цилиндрическая IP-камера Dahua IPC-HFW2449T-AS-IL серии WizSense с матрицей 1/2.9" CMOS и разрешением 2560 × 1440 предназначена для круглосуточного видеонаблюдения на объектах любого масштаба. Камера оснащена объективом 3,6/6/8 мм и углом обзора 3,6 мм: Г: 83°; В: 44°; Д: 98° 6 мм: Г: 52°; В: 28°. Подсветка ИК 60 м / LED 50 м позволяет вести съёмку в полной темноте, переключение в ночной режим — авто (ICR) / цвет / ч-б. Встроенная аналитика: вторжение в область, интеллектуальная детекция движения — это заметно снижает число ложных тревог. Исполнение: корпус — металл, класс защиты IP67, IK10, рабочая температура -40...+60 °С, питание DC 12 В / PoE.

Ключевые особенности

- Видеоаналитика: вторжение в область.
- Съёмка в темноте: подсветка ИК 60 м / LED 50 м, осветителей — 2 (ИК-светодиода); 2 (тёплый свет), включение авто; вручную, минимальная освещённость 0,006 лк@F1.6 (цвет, 30 IRE); 0,0006 лк@F1.6 (ч-б, 30 IRE).
- Сложное освещение: широкий динамический диапазон 120 дБ, компенсация задней засветки BLC, подавление засветки фарами HLC, баланс белого авто; естественное освещение — изображение остаётся читаемым.
- Управление битрейтом VBR; CBR — снижает нагрузку на сеть и объём архива.
- Аудиотракт: встроенный микрофон, сжатие G.711a; G.711mu; PCM; G.726.
- Запись и хранение: FTP; SFTP; карта Micro SD (поддержка до 512 ГБ).
- Подключение и интеграция: RJ-45 (10/100 Base-T), тревожные входы/выходы 1 выход: «мокрый» контакт.
- Управление: ПО SmartPSS Lite; DSS; DMSS; DoLink Care, доступ со смартфона, веб-интерфейс (IE; Chrome; Firefox).

Технические характеристики

Основные параметры	
Матрица	1/2.9" CMOS
Максимальное разрешение	2560 × 1440
Разрешение	4 Мп (2560 × 1440); 3 Мп (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 Мп (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Оптика и подсветка	
Минимальная освещённость	0.006 лк@F1.6 (цвет, 30 IRE) 0.0006 лк@F1.6 (ч-б, 30 IRE) 0 лк (Подсветка on)
Дальность подсветки	До 60 м (ИК); до 50 м (тёплый свет)
Управление включением подсветки	Авто; вручную
Количество осветителей	2 (ИК-светодиода); 2 (тёплый свет)
Тип объектива	Фиксированное фокусное расстояние
Крепление объектива	M12

Цилиндрическая IP-камера Dahua IPC-HFW2449T-AS-IL**Оптика и подсветка**

Фокусное расстояние	3.6 мм; 6 мм; 8 мм
Максимальная диафрагма	F1.6
Угол обзора	3.6 мм: Г: 83°; В: 44°; Д: 98° 6 мм: Г: 52°; В: 28°; Д: 60° 8 мм: Г: 40°; В: 23°; Д: 45°
Управление диафрагмой	Фиксированный
Минимальная дистанция фокусировки	3.6 мм: 1.5 м 6 мм: 3.2 м 8 мм: 5.1 м
День/ночь	Авто (ICR) / цвет / ч-б
Умная подсветка	есть
Умная двойная подсветка	есть

Видео и аудио

Выдержка электронного затвора	Авто / вручную, 1/3 с–1/100 000 с
Сжатие видео	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (только для дополнительного потока)
Частота кадров видео	Основной поток: 2560 × 1440@(1–25/30 к/с). Дополнительный поток: 704 × 576@(1–25 к/с)/704 × 480@(1–30 к/с). Третий поток: 352 × 288@1 к/с/352 × 240@1 к/с. *Указаны макс. частоты кадров для каждого потока; при одновременной работе нескольких потоков значения ограничиваются общей производительностью кодирования.
Возможности потоковой передачи	3 потока
Управление битрейтом	VBR; CBR
Битрейт видео	H.264: 32 кбит/с–6144 кбит/с; H.265: 12 кбит/с–6144 кбит/с
BLC	есть
HLC	есть
WDR	120 дБ
Баланс белого	Авто; естественное освещение; уличное освещение; улица; вручную; пользовательский региональный режим
Шумоподавление	3D NR
Встроенный микрофон	есть
Сжатие аудио	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Аудиовход	1 канал (разъём RCA)
Аудиовыход	1 канал (разъём RCA)

Интеллектуальные функции

IVS (охрана периметра)	Вторжение в область, пересечение линии (обе функции поддерживают классификацию и точное обнаружение транспортных средств и людей)
SMD	SMD Plus

Цилиндрическая IP-камера Dahua IPC-HFW2449T-AS-IL**Интеллектуальные функции**

Детекция движения	Выкл. / вкл. (4 зоны, прямоугольные)
-------------------	--------------------------------------

Сеть и интерфейсы

Тревожные события	Отсутствие SD-карты; SD-карта заполнена; ошибка SDкарты; обрыв сети; конфликт IP-адресов; несанкционированный доступ; детекция движения; саботаж видео; пересечение линии; вторжение; детекция звука; контроль напряжения; SMD; нарушение безопасности; внешняя тревога
Сетевой порт	RJ-45 (10/100 Base-T)
Браузер	IE; Chrome; Firefox
Мобильное приложение	iOS; Android
Тревожный вход	1 вход: поддержка подключения «мокрым» контактом (макс. нагрузка 5 мА, 3–5 В пост. тока); поддержка подключения «сухим» контактом
Тревожный выход	1 выход: «мокрый» контакт, макс. нагрузка 300 мА, 12 В пост. тока

Хранение данных

Хранение данных	FTP; SFTP; карта Micro SD (поддержка до 512 ГБ)
Температура хранения	От -40 до +60 °C
Влажность хранения	≤95 % (отн. влажность), без конденсации

Электропитание

Питание	12 В пост. тока (±30 %); PoE (802.3af)
---------	--

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	От -40 до +60 °C
Влажность эксплуатации	≤95 % (отн. влажность), без конденсации
Защита	IP67; IK10 (опционально)
Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита. *Изделия рассчитаны на общее применение и подходят в том числе для объектов, где нет особых требований к антикоррозионной защите.

Конструкция

Материал корпуса	Металл
Габариты изделия	238.5 мм × 90.7 мм × 90.7 мм (9.39" × 3.57" × 3.57") (L × W × H)
Вес нетто	0.72 кг
Вес брутто	0.97 кг

Сертификация

Сертификаты	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/EU
-------------	---

Цилиндрическая IP-камера Dahua IPC-HFW2449T-AS-IL**Дополнительные параметры**

Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Отношение сигнал/шум	>56 дБ
Регулировка угла	Поворот: 0°–360°; наклон: 0°–90°; вращение: 0°–360°
Управление усилением	Авто / вручную
Зона интереса (ROI)	есть (4 зоны)
Поворот изображения	0°/90°/180°/270° (90°/270° поддерживаются при разрешении 2560 × 1440 и ниже)
Зеркальное отражение	есть
Маскирование приватных зон	4 зоны
SDK и API	есть
Пользователи/хосты	6 (суммарная пропускная способность: 36 Мбит/с)
ПО управления	SmartPSS Lite; DSS; DMSS; DoLink Care
Резервирование питания	При одновременном питании от блока питания и по PoE отключите один из источников. Устройство продолжит работу и не перезагрузится.

Область применения

Применяется для охраны периметра, парковок, въездных групп и территорий производственных и торговых объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия IPC-HFW2449T-AS-IL