

Объектив вариофокальный ручной 16–40 мм (P-iris) Dahua PFL1640-L12P

Артикул: **PFL1640-L12P** | Производитель: **Dahua** | Объектив вариофокальный ручной 16–40 мм (P-iris)

Прожектор ИК-подсветки Dahua PFL1640-L12P — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Исполнение: рабочая температура -30...+70 °С, габариты 615 × 345 × 250 мм.

Ключевые особенности

- Условия эксплуатации: работа при -30...+70 °С, корпус металл.

Технические характеристики

Основные параметры

Разрешение объектива	12 Мп
----------------------	-------

Оптика и подсветка

Фокусное расстояние	16-40 мм
---------------------	----------

Диафрагма	F1.4 ± 10%
-----------	------------

Угол обзора	1.1": W: 60.3° × 50.1° × 34.4° T: 25.3° × 21.2° × 14.7°@17.55 мм × 14.47 мм × 9.936 мм
-------------	--

Управление фокусом	Вручную
--------------------	---------

Управление диафрагмой	P-диафрагма
-----------------------	-------------

Сеть и интерфейсы

Тип порта	C крепление
-----------	-------------

Хранение данных

Температура хранения	От -40 до +85 °С
----------------------	------------------

Влажность хранения	95% (отн. влажность)
--------------------	----------------------

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	От -30 до +70 °С
--------------------------	------------------

Влажность эксплуатации	95% (отн. влажность)
------------------------	----------------------

Конструкция

Размер матрицы	1.1"
----------------	------

Габариты	Ø66 мм × 112.4 мм (Ø2.60" × 4.43")
----------	------------------------------------

Цвет корпуса	Чёрный
--------------	--------

Корпус	Металл
--------	--------

Вес нетто	0.738 кг ± 0.01 кг
-----------	--------------------

Объектив вариофокальный ручной 16–40 мм (P-iris) Dahua PFL1640-L12P**Конструкция**

Габариты упаковки	615 мм × 345 мм × 250 мм (24.21" × 13.58" × 9.84") (L × W × H)
-------------------	--

Дополнительные параметры

ИК-коррекция	есть
CRA (угол главного луча)	6°
Общая оптическая длина	130 мм ± 0.3 мм (5.12" ± 0.01")
Рабочий отрезок (фланцевое расстояние)	17.52 мм ± 0.2 мм (0.69" ± 0.01")
Механический задний отрезок	11.6 мм ± 0.2 мм (0.46" ± 0.01")
Минимальная дистанция съёмки (MOD)	W: 1.5 м; T: 2.5 м
Управление увеличением	Вручную

Область применения

Используется как монтажный аксессуар при установке оборудования видеонаблюдения. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия PFL1640-L12P