

Техническая спецификация

IP-камера SV-BA401-E · модель SV-BA401-E

Общие	
Тип устройства	Уличная IP-камера
Модель	SV-BA401-E
Артикул	SV-BA401-E
Страна происхождения	Россия
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Размер матрицы	1/3"
Матрица	1/3" CMOS, 4 Мп, прогрессивная развёртка
Разрешение	2560 × 1440 (4 Мп)
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Объектив	2,8 мм, F/2.0; угол обзора 100° (гор.), 116° (диаг.)
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100 Мбит/с
Сетевые интерфейсы	1 × 10/100BASE-T (RJ-45) с поддержкой PoE
Сетевые протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, SMB, NFS, RTMP, WebRTC
Питание	
Питание	12 В DC; PoE (802.3af, Mode A)
Питание PoE	Есть
Поддержка PoE	Да (802.3af, Mode A)
Потребляемая мощность, Вт	3,3 Вт
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Габариты	70 × 67 × 186 мм
Масса	378 г
Прочие характеристики	
Разрешение и частота кадров	2560 × 1440 (4 Мп), до 25 кадров/с
ИК-подсветка	ИК-подсветка до 30 м; режим «день/ночь»
Поддержка ONVIF	ONVIF (Profile S, T)
Рабочая температура	−40...+60 °C

Относительная влажность	до 90 % (без конденсата)
Локальное хранение	microSD/SDHC/SDXC до 512 ГБ
Количество пользователей	до 10 (администратор, оператор)
Управление по IP-сети	Web-интерфейс (HTTP/HTTPS), ONVIF
Тип оборудования	638
Форм-фактор	639
Частота кадров	до 25 кадров/с
Сжатие видео	H.265, H.264
Аудио	встроенный микрофон; PCM, AAC, MP2
Класс защиты	IP67
Габариты и масса	70 × 67 × 186 мм; 378 г
Кодеки видео	H.265, H.264
Встроенный микрофон	Есть
Тип камеры	868

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026