

Техническая спецификация

Мультиформатная камера цилиндрическая Hikvision DS-2CE19K0T-LXTSZ · модель DS-2CE19K0T-LXTSZ

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера цилиндрическая
Модель	DS-2CE19K0T-LXTSZ
Артикул	DS-2CE19K0T-LXTSZ
Изображение	
Матрица	3K CMOS
Разрешение	2960 (В) × 1664 (В)
Тип объектива	2.7–13.5 мм с моторизованным приводом
Объектив	угол обзора по горизонтали: 98° до 33°, верт.: 52–18°, диаг.: 116° до 38°
Минимальная освещённость	0.01 лк @ (F1.6, AGC вкл.), 0 лк с ИК
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	Smart/ИК/белая подсветка
Питание	
Питание	12 В пост. тока ± 25%, макс. 11.8 Вт
Питание PoE	Нет
Номинальная мощность	2 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Передняя крышка: металл, корпус: пластик
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	Ø105 × 285.8 мм (Ø4.13" × 9.92")
Вес, кг	0.735
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	TVI: 3K @ 10 к/с/12.5 к/с/20 к/с/25 к/с, 4 Мп @ 25 к/с/30 к/с, 1080p @ 25 к/с/30 к/с
Тревожные входы/выходы	Проблесковая тревога (красный и синий)
Интерфейсы связи	HIKVISION-C
Электронный затвор	PAL: 1/12.5 s до 1/50,000 s, NTSC: 1/15 s до 1/50,000 s
День/ночь	Механический ИК-фильтр (ICR)
Шумоподавление	2D DNR
Баланс белого	Авто/Ручной

Крепление объектива	Ø14
Видеовыход	1 аналоговый HD-выход
Регулировка угла	поворот: 0° до 360°,наклон: 0° до 90°,вращение: 0° до 360°
Условия эксплуатации	-40...+60 °С. Влажность 90% и ниже (без конденсации)
Дальность приёма звука	в радиусе до 5 м
Улучшение звука	эхоподавление, ИИ-шумоподавление, Automatic Gain Control
Форма камеры	862
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026