

Техническая спецификация

Мультиформатная камера купольная Dahua HAC-HDW1200TMQ-Z-A-POC · модель HAC-HDW1200TMQ-Z-A-POC

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера купольная
Модель	HAC-HDW1200TMQ-Z-A-POC
Артикул	HAC-HDW1200TMQ-Z-A-POC
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Матрица	2 Мп CMOS
Разрешение	1920 × 1080
Фокусное расстояние, мм	2.7
Тип объектива	Моторизованный вариофокальный
Объектив	2,7–12 мм
Минимальная освещённость	0,02 лк/F1.7, 30 IRE, 0 лк IR on
Подсветка	ИК 60 м
Дальность ИК-подсветки, м	60
Питание	
Питание	POC (только CVI)/12 В±30% DC
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	6,4
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Монтаж	Φ14
Габариты	Φ135×109 мм
Вес, кг	0,54
Масса брутто, кг	0.71 Kg
Условия	
Температура эксплуатации	-30...+60 °C
Температура хранения	От -30 до +60 °C
Прочие характеристики	
Аудио	аудиовход
Число пикселей	2 Мп

Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Электронный затвор	PAL: 1/25 с–1/100 000 с; NTSC: 1/30 с–1/100 000 с
Отношение сигнал/шум (SNR)	> 65 дБ
Количество осветителей	2 (ИК-подсветка)
Диапазон поворота/наклона/вращения	Поворот: 0°–360°; наклон: 0°–78°; вращение: 0°–360°
Максимальная диафрагма	F1.7
Тип диафрагмы	Фиксированный
Баланс белого	Авто/Область WB
Управление усилением	Авто; вручную
Шумоподавление	2D NR
Зеркальное отражение	есть
Видеовыход	Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один разъём BNC
Управление включением подсветки	Авто
Минимальная дистанция фокусировки	1,2 м
BLC	BLC/DWDR/HLC
Smart IR	есть
Крепление объектива	Крепление объектива ф14
Количество мегапикселей	2
Макс. FPS, к/с	30
Форма камеры	860
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026