

Техническая спецификация

Мультиформатная камера цилиндрическая Hikvision DS-2CE12KF0T-FS · модель DS-2CE12KF0T-FS

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера цилиндрическая
Модель	DS-2CE12KF0T-FS
Артикул	DS-2CE12KF0T-FS
Изображение	
Разрешение, Мп	5 Мп
Матрица	3К CMOS
Разрешение	2960 × 1665
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	2.8 мм, 3.6 мм, 6 мм объектив с фиксированным фокусным расстоянием
Объектив	2.8 мм, гориз.: 102°, верт.: 56°, диаг.: 122° 3.6 мм, гориз.: 80°, верт.: 45°, диаг.: 96° 6 мм, гориз.: 56°, верт.: 30°, диаг.: 61°
Минимальная освещённость	0.001 лк @ (F1.0, AGC ON), 0 лк с белая подсветка
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	Белая подсветка
Питание	
Питание	12 В пост. тока ± 25%, Макс. 3.5 Вт
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	194.2 × 78 × 74.5 мм
Вес, кг	0.522
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	TVI: 3К @ 20 к/с, 4 Мп @ 25 к/с/30 к/с, 1080p @ 25 к/с/30 к/с AHD: 5 Мп @ 20 к/с, 4 Мп @ 25 к/с/30 к/с CVI: 4 Мп @ 25 к/с/30 к/с CVBS: PAL/NTSC
Аудио	встроенный микрофон
Тревожные входы/выходы	Световая тревога (белый свет)
Интерфейсы связи	HIKVISION-C
Электронный затвор	PAL: 1/25 s до 1/50,000 s;NTSC: 1/30 s до 1/50,000 s

День/ночь	Круглосуточное цветное изображение
Шумоподавление	2D DNR
Баланс белого	Авто/Улица/Общий/Ручной
Крепление объектива	M12
Видеовыход	Переключаемый TVI/AHD/CVI/CVBS
Регулировка угла	поворот: 0° до 360°, наклон: 0° до 180°, вращение: 0° до 360°
Условия эксплуатации	-40...+60 °C, Влажность: 90% и ниже (без конденсации)
Встроенный микрофон	Есть
Форма камеры	862
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026