

Техническая спецификация

Взрывозащищённая IP-камера Hikvision DS-2XE2707CB-M12(316L) · модель DS-2XE2707CB-M12(316L)

Общие	
Тип устройства	Взрывозащищённая IP-камера
Модель	DS-2XE2707CB-M12(316L)
Артикул	DS-2XE2707CB-M12(316L)
Питание	
Питание	номинальный вход: AC 100 ~ 240 В номинальный выход: 12 В пост. тока / 2 А
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Материал корпуса	нержавеющая сталь 316L
Класс защиты IP	741
Защита	IP66: IEC 60529-2013, IP68: IEC 60529-2013
Габариты	габаритные размеры: 534.0 × 506.2 × 236.5 мм, внутренние размеры: 400.0 × 400.0 × 165.0 мм, с 1 адаптер питания
Вес, кг	54.5
Прочие характеристики	
Условия эксплуатации	-40...+60 °С. Влажность 95% и ниже (без конденсации)
Размер упаковки	642 × 642 × 340 мм
Взрывозащита	Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80°C Db
Тип камеры	868

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026