

Техническая спецификация

Монитор Hikvision DS-D5024F2-AP2 · модель DS-D5024F2-AP2

Общие	
Тип устройства	Монитор
Модель	DS-D5024F2-AP2
Артикул	DS-D5024F2-AP2
Изображение	
Разрешение	1920 × 1080
Угол обзора	178° (Г) / 178° (В)
Питание	
Питание	12 В пост. тока, 2 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 24 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Габариты	С подставкой: 539.7 (Ш) мм × 427.33 (В) мм × 185.69(Г) мм 21.25 (Ш) дюйм × 16.82 (В) дюйм × 7.31 (Г) дюйм Без подставки: 539.7 (Ш) мм × 327.33 (В) мм × 43.5 (Г) мм 21.25 (Ш) дюйм × 12.89 (В) дюйм × 1.71 (Г) дюйм
Вес, кг	2.85
Масса брутто, кг	3.85
Условия	
Температура эксплуатации	от 0 до +40 °С
Температура хранения	от −20 до +60 °С
Рабочая влажность	от 20 до 90% (без конденсата)
Относительная влажность при хранении	от 10 до 90% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Диагональ экрана	836
Комплектация	монитор × 1, подставка × 1, адаптер питания (12 В, 2 А) × 1, кабель HDMI (1.5 м) × 1, руководство пользователя × 1, многоязычное руководство × 1
Динамик	Нет
Интерфейс управления	Нет
Шаг пикселя	0.2745 (В) мм × 0.2745 (V) мм

Размер упаковки	611 (Ш) мм × 405 (В) мм × 118 (D) мм (24.06(Ш) × 15.94(В) × 4.65 (D)) дюйм
Время отклика	14 мс
Потребление в дежурном режиме	≤ 0.5 Вт
Яркость	250 кд/м²
Частота обновления	Тур. 60 Гц , Макс. 100 Гц
Контрастность	1000 : 1
Цветовой охват	72% NTSC
Входные порты	HDMI 1.4 × 1, VGA × 1
Размер видимой области	527.04 (В) мм × 296.46 (V) мм, 15.63 dm²
Цвет отображения	16.78 М

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026