

Комплект СКУД Dahua ASKI201

Артикул: **ASKI201** | Производитель: **Dahua** | Комплект СКУД

Терминал доступа Dahua ASKI201 — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: идентификация: открывание картой, удалённо, паролем, отпечатком пальца, поддерживаемые карты: карты Mifare (карта IC), рабочая частота 13,56 МГц. Исполнение: питание 12 В 3 А, рабочая температура -10...+55 °С, габариты 285 × 203 × 157 мм.

Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка есть.
- Контроль доступа: способы идентификации — открывание картой, удалённо, паролем, отпечатком пальца, карты карты Mifare (карта IC).
- Подключение и интеграция: 1 × RJ-45 100 Мбит/с автосогласование Ethernet порт, протоколы UDP; TCP; IPv4; P2P, тревожные входы/выходы 1, интерфейс RS-485.
- Питание 12 В 3 А, потребление 12 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при -10...+55 °С, корпус PC+ABS.

Технические характеристики

Основные параметры	
Процессор	Встроенный процессор
Разрешение экрана	240 × 320
Оптика и подсветка	
Подсветка	есть
Подсветка	есть
Интеллектуальные функции	
Время распознавания лица	0.2 s
Детекция проникновения	есть
Сеть и интерфейсы	
Сетевые протоколы	UDP; TCP; IPv4; P2P
Протокол OSDP	есть
Настройка через веб-интерфейс	есть
Настройка через веб-интерфейс	есть
RS-485	1
Wiegand	1
USB	1 × USB 2.0
Сетевой порт	1 × RJ-45 100 Мбит/с автосогласование Ethernet порт
Тревожный вход	1

Сеть и интерфейсы

Тревожный выход	1
-----------------	---

Хранение данных

Температура хранения	От -20 до +70 °C
Влажность хранения	30%-75%
Срок хранения данных	10 лет

Электропитание

Питание	12 В 3 А
Потребляемая мощность	≤12 Вт
Питание	12 В пост. тока; 24 В пост. тока

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	От -10 до +55 °C
Влажность эксплуатации	0%-95% (отн. влажность), без конденсата
Температура эксплуатации	От -20 до +55 °C
Влажность эксплуатации	0%-95% (отн. влажность), без конденсата
Температура эксплуатации	От -30 до +60 °C
Влажность эксплуатации	≤ 95%
Температура эксплуатации	От -30 до +60 °C
Температура эксплуатации	От -20 до +70 °C

Конструкция

Габариты упаковки	285 мм×203 мм×157 мм
Вес брутто	3.3 кг
Материал корпуса	PC+ABS
Материал корпуса	PC+ABS
Габариты изделия	205 мм × 86 мм × 30 мм (8.07" × 3.38" × 1.18") (H× W × W)
Установка	Накладной монтаж
Материал корпуса	ABS
Габариты изделия	86 мм × 86 мм × 30 мм (3.39" × 3.39" × 1.18") (H × W × D)
Габариты ответной пластины	180 мм × 38 мм × 11 мм (7.09" × 1.50" × 0.43")
Габариты замка	250 мм × 47 мм × 26 мм (9.84" × 1.85" × 1.02")
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Габариты изделия	Ф32 мм
Материал корпуса	ПВХ

Сертификация

Сертификаты	CE
Применяемые стандарты	ISO14443-A

Дополнительные параметры

Тип кнопки	Механический
Совместимость	ONVIF; CGI
SDK и API	есть
Экран	2.4" LCD
Тип экрана	LCD
Голосовые подсказки	есть
Голосовые подсказки	есть
Способ открывания	Открывание картой, удалённо, паролем, отпечатком пальца, а также их комбинациями и комбинацией нескольких пользователей.
Типы карт	Карты Mifare (карта IC)
Обновление по сети	есть
Открывание первым пользователем	есть
Удалённая верификация	есть
Чёрный/белый список	есть
Внешний считыватель карт	1 × считыватель карт RS-485; 1 × считыватель карт Wiegand
Многопользовательская аутентификация	есть
Многофакторная аутентификация	есть
Автоматическая регистрация	есть
Многофакторная аутентификация	есть
Функция снимков	есть
Автоматическая регистрация	есть
Дальность считывания карт	0 см-6 см (0"-2.36")
Тип сканера отпечатков	Оптический
Режим верификации по отпечатку пальца	1:N
Время сравнения отпечатка пальца	1s
Ёмкость по пользователям	5,000
Ёмкость по отпечаткам	3,000
Ёмкость по картам	5,000
Ёмкость базы паролей	5,000
Ёмкость журнала событий	100,000

Дополнительные параметры	
Реакция на тревогу	есть
Дверной звонок	1
Кнопка выхода	1
Контроль состояния двери	1
Управление замком	1
Тревога вскрытия	есть
Тревога под принуждением	есть
Таймаут датчика двери	есть
Превышение порога по недействительным картам	есть
Отпечаток под принуждением	есть
Высота эксплуатации	0 м-3,000 м
Условия эксплуатации	В помещении
Электрические характеристики	Максимально допустимая коммутируемая нагрузка — 3 А, 36 В пост. тока
Выход «сухой контакт»	NO, COM
Безопасность	Открывается при отключении питания
Пусковой ток	480 мА; 240 мА
Рабочая частота	13.56 МГц
Тип	IC
Дальность считывания карт	2 см–8 см (0.79"–3.15")
Скорость передачи данных	106 кбит/с

Область применения

Применяется на проходных и во входных группах для контроля доступа сотрудников и посетителей. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ASKI201