

Техническая спецификация

Вызывная панель видеодомофона Hikvision DS-KV7413EY-IME2-1/2/4 · модель DS-KV7413EY-IME2-1/2/4

Общие	
Тип устройства	Вызывная панель видеодомофона
Модель	DS-KV7413EY-IME2-1/2/4
Артикул	DS-KV7413EY-IME2-1/2/4
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Разрешение	2 Мп
Объектив	1
Угол обзора	по горизонтали: 135°, по вертикали: 85°
Динамический диапазон (WDR)	Есть
Подсветка	Работа при низкой освещённости, ИК-подсветка
Сеть	
Скорость Ethernet	10/100 Мбит/с адаптивный по двухпроводной линии
Питание	
Питание	48 В, питание от распределителя DS-KAD7060EY или 12 В пост. тока
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 6 Вт
Конструкция	
Класс защиты IP	402
Защита	IP65 IK08
Монтаж	Накладной монтаж
Габариты	165 × 95 × 25 мм
Условия	
Температура эксплуатации	-40° С до 60° С (-22° F до 140° F)
Рабочая влажность	от 10 до 90%
Прочие характеристики	
Операционная система	Встроенная ОС Linux
Индикация	4 светодиодных индикатора(открывание двери, вызов, домофония, занято)
Защита от вскрытия	1
Процессор	встроенная Процессор

Область применения	Для улицы
Wi-Fi	режим точки доступа только для настройки
Управление замком	2 (1 реле, макс. до 30 В пост. тока, 2 А; 1 импульсный выход пост. тока, 20 В 4А импульс, 300 мА ток удержания, 30 Ом макс.)
Сжатие аудио	G.711 U, G.726
ОЗУ	256 МБ
ПЗУ	4 ГБ
Битрейт аудио	64 Кбит/с
Контроль состояния двери	1
Кнопка выхода	1
Кнопки	1-4(кнопка вызова)
RS-485	1
Ёмкость по пользователям	2000
Стандарт видеосигнала	H.264
Улучшение звука	шумоподавление и эхоподавление
Количество подчинённых вызывных панелей	16
Исполнение	Уличное
Вандалозащита (IK)	IK08

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026