

Техническая спецификация

Вызывная панель видеодомофона Hikvision DS-KV9503-WBE1 · модель DS-KV9503-WBE1

Общие	
Тип устройства	Вызывная панель видеодомофона
Модель	DS-KV9503-WBE1
Артикул	DS-KV9503-WBE1
Изображение	
Разрешение	800 × 480
Объектив	2
Угол обзора	по горизонтали: 88°, по вертикали: 44°
Динамический диапазон (WDR)	поддержка 120 дБ
Подсветка	ИК-подсветка, до 3 м
Дальность ИК-подсветки, м	3
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1 × RJ-45, 10/100 Мбит/с
Сетевые протоколы	TCP/IP, RTSP
Питание	
Питание	12 В пост. тока, 1.5 А, IEEE 802.3af, стандартный PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	≤ 6 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Класс защиты IP	402
Защита	IP65, IK08
Монтаж	Накладной монтаж
Габариты	182 × 85 × 26 мм
Вес, кг	0.405
Условия	
Температура эксплуатации	от −40 до +60 °C
Рабочая влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Карта памяти	Зарезервировано

Кодеки видео	Основной поток и Дополнительный поток: H.264 Третий поток: H.265
Операционная система	Linux
Рабочая частота	13.56 МГц
Защита от вскрытия	1
Процессор	Встроенный высокопроизводительный процессор
Диагональ экрана	405
Область применения	Для улицы
Wi-Fi	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Управление замком	2 реле, Макс. 30 В пост. тока 2 А
Bluetooth	поддержка: 2.0
Сжатие аудио	G.711 U, G.711 A, Opus, AAC-LD, AAC-LC, G.726, G.722.1
ОЗУ	1 ГБ
ПЗУ	4 ГБ
Доступ со смартфона	Нет
Битрейт аудио	G.711u, G.711a, Opus: 64kbps; G.722.1, G.726: 32kbps; AAC-LD, AAC-LC: 16kbps
Контроль состояния двери	2
Кнопка выхода	2
Кнопки	1 физическая кнопка
RS-485	1
Яркость	425 кд/м²
Режим управления	Ёмкостный сенсорный экран
Улучшение звука	шумоподавление и эхоподавление
Количество подчинённых вызывных панелей	16
Мобильная связь	Нет
Точность распознавания	≥ 99%
Время распознавания лица	□ 0.2 s per person
Исполнение	Уличное
Дальность распознавания лиц	0.3–2 м
Вандалозащита (IK)	IK08

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026