

Техническая спецификация

IP-камера iFlow F-IC-3141CS(2.8mm), 4 Мп, цилиндрическая, фиксированный 2.8/4/6 мм, ИК 40 м, IP67 · модель F-IC-3141CS(2.8mm)

Общие	
Тип устройства	IP-камера цилиндрическая
Модель	F-IC-3141CS(2.8mm)
Артикул	8394
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Размер матрицы	1/3"
Матрица	1/3" Progressive Scan CMOS
Разрешение	2688 × 1520
Фокусное расстояние, мм	6.0
Тип объектива	фиксированный
Объектив	2.8/4/6 мм
Подсветка	ИК 40 м
Дальность ИК-подсветки, м	40
Питание	
Питание	DC 12 В / PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	7
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	78.8 × 78.6 × 215.2 мм
Вес, кг	0.83
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25
Аудио	Встроенный микрофон
Карта памяти	до 512 ГБ
Аналитика	пересечение линии, обнаружение вторжения, классификация человек/ТС, защита периметра, SharpSense

Количество мегапикселей	4
Встроенный микрофон	Есть
Форма камеры	862
Тип камеры	868
Дальность подсветки	До 40 м
Тип подсветки	ИК-подсветка
Чувствительность	Цвет: 0.003 лк @ (F1.4, AGC вкл), ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой
Регулировка угла	Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 90°, вращение: от 0 до 360°

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026