

Мультиформатная камера поворотная Dahua

НАС-PT1239A-A-LED

Артикул: **НАС-PT1239A-A-LED** | Производитель: **Dahua** | Мультиформатная камера поворотная

Мультиформатная камера поворотная Dahua НАС-PT1239A-A-LED серии Full-color с матрицей 2 Мп CMOS и разрешением 1920 × 1080 предназначена для круглосуточного видеонаблюдения на объектах любого масштаба. Камера оснащена объективом 2,8/3,6 мм и углом обзора 2,8 мм: Г: 106°; В: 56°; Д: 127° 3,6 мм: Г: 86°; В: 46°. Подсветка ИК 40 м позволяет вести съёмку в полной темноте, переключение в ночной режим — цвет. Широкий динамический диапазон 130 дБ сохраняет детали в кадре при контрастной засветке. Исполнение: корпус — пластик, класс защиты IP66, рабочая температура -40...+60 °С, питание DC 12 В.

Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка ИК 40 м, осветителей — 4 (тёплый свет), включение авто, минимальная освещённость 0,001 лк@F1.6 (цвет, 30 IRE); 0 лк (Подсветка on).
- Сложное освещение: широкий динамический диапазон 130 дБ, компенсация задней засветки BLC, баланс белого авто; баланс белого по зоне — изображение остаётся читаемым.
- Питание DC 12 В, потребление 6,2 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP66, антикоррозийная защита базовая защита, работа при -40...+60 °С, корпус пластик.

Технические характеристики

Основные параметры	
Матрица	CMOS 2 Мп
Максимальное разрешение	1920 × 1080
Разрешение	1080p (1920 × 1080); 960Н (960 × 576/960 × 480)
Оптика и подсветка	
Минимальная освещённость	0.001 лк@F1.6 (цвет, 30 IRE) 0 лк (Подсветка on)
Дальность подсветки	40 м
Управление включением подсветки	Авто
Количество осветителей	4 (тёплый свет)
Тип объектива	Фиксированное фокусное расстояние
Автофокус	Нет
Крепление объектива	M12
Фокусное расстояние	2.8 мм;3.6 мм
Максимальная диафрагма	F1.6
Угол обзора	2.8 мм: Г: 106°; В: 56°; Д: 127° 3.6 мм: Г: 86°; В: 46°; Д: 101°
Управление диафрагмой	Фиксированный
Минимальная дистанция фокусировки	2.8 мм: 0.8 м 3.6 мм: 1.1 м

Мультиформатная камера поворотная Dahua HAC-PT1239A-A-LED**Оптика и подсветка**

Дальность DORI	Объектив / обнаружение / наблюдение / различение / идентификация
День/ночь	Цвет

Видео и аудио

Выдержка электронного затвора	PAL: 1/25 с–1/100 000 с; NTSC: 1/30 с–1/100 000 с
Частота кадров видео	CVI: PAL: 1080p@25 к/с; NTSC: 1080p@30 к/с; AHD: PAL: 1080p@25 к/с; NTSC: 1080p@30 к/с; TVI: PAL: 1080p@25 к/с; NTSC: 1080p@30 к/с; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H
BLC	BLC; WDR; HLC
WDR	130 дБ
Баланс белого	Авто; баланс белого по зоне
Шумоподавление	3D NR
Видеовыход	Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один разъём BNC
Аудиовход	Один канал, встроенный микрофон

Хранение данных

Температура хранения	От -40 до +60 °C
----------------------	------------------

Электропитание

Питание	12 В пост. тока $\pm 30\%$ (рекомендуется использовать отдельный блок питания на одну камеру)
Потребляемая мощность	Макс. 6.2 Вт (12 В пост. тока, LED on)

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	От -40 до +60 °C
Защита	IP66
Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита

Конструкция

Материал корпуса	Пластик
Габариты изделия	92.9 мм × 91.3 мм × 130 мм (3.66" × 3.59" × 5.12")
Вес нетто	0.38 кг
Вес брутто	0.62 кг
Установка	Настенный монтаж; потолочный монтаж; монтаж на вертикальную опору

Сертификация

Сертификаты	CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035
-------------	--

Мультиформатная камера поворотная Dahua HAC-PT1239A-A-LED**Дополнительные параметры**

Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Отношение сигнал/шум	>65 дБ
Регулировка угла	Поворот: 0°–355° Наклон: 0°–90° *НЕ регулируйте угол наклона корпуса или кожуха вручную 2,8 мм 43.9 м / 17.5 м / 8.8 м / 4.4 м 3,6 мм 53.7 м / 21.5 м / 10.7 м / 5.4 м
Управление усилением	Авто
Зеркальное отражение	есть
Маскирование приватных зон	Выкл. / вкл. (8 зон, прямоугольные)

Область применения

Применяется там, где нужен обзор большой территории с приближением: склады, парковки, площади, периметры предприятий. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия HAC-PT1239A-A-LED