

Техническая спецификация

Контроллер беспроводного доступа WLC-3350 · модель WLC-3350

Общие	
Тип устройства	Контроллер беспроводного доступа (Wi-Fi)
Модель	WLC-3350
Артикул	WLC-3350
Страна происхождения	Россия
Сеть	
Сетевые интерфейсы	8× Combo 10/100/1000BASE-T / 1000BASE-X (SFP); 4× 1000BASE-X / 10GBASE-R / 25GBASE-R (LAN/WAN)
Поддержка VLAN	до 4094 активных VLAN (IEEE 802.1Q)
Таблица MAC-адресов	16К записей на мост
Питание	
Питание	200–240 В AC, 50–60 Гц; не более 110 Вт
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	не более 110 Вт
Конструкция	
Габариты	430×43,6×424 мм
Масса	5,638 кг
Условия	
Температура эксплуатации	от –10 до +45 °C
Температура хранения	от –40 до +70 °C
Рабочая влажность	не более 80 %
Относительная влажность при хранении	от 10 до 95 %
Прочие характеристики	
Порты и разъёмы	8× Combo 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X (SFP); 4× 1000BASE-X/10GBASE-R/25GBASE-R (LAN/WAN); 1× Console (RJ-45); 2× USB 3.0; разъём для установки HDD; слот для microSD-карты
Высота (юниты)	1U
Оперативная память	32 ГБ DDR4
Внутренняя память	256 ГБ eMMC
Безопасность и конфиденциальность	Межсетевой экран (Firewall); WPA/WPA2/WPA3 (Personal/Enterprise), открытые сети с шифрованием OWE; выгрузка аккаунтинга на внешний RADIUS-сервер; авторизация точек доступа по сертификатам

Интерфейс управления	Консольный порт (RJ-45); мониторинг и управление по SNMP
Реестр российской промышленной продукции (ПП 719)	ПП 719 — регистрация на подтверждении
Тип оборудования	512
Интерфейсы	515
Подключаемые точки доступа	до 5000 (расширение по лицензии до 7000)
Количество пользователей	до 100 000
Управление по IP-сети	Console (RJ-45), 2× USB 3.0, отсек для HDD, слот microSD
Форм-фактор	623
Метод аутентификации	619
Порты управления и накопители	Console (RJ-45), 2× USB 3.0, отсек для HDD, слот microSD
Маршрутизация	BGP 5M, OSPF 500K, RIP 10K, FIB 1,7M, VRF 32
Максимальное число конкурентных сессий	до 8,5 млн
IPsec VPN-туннели	до 500
Flash-память	256 ГБ eMMC
Рабочая температура	от –10 до +45 °C
Безопасность	WPA/WPA2/WPA3 (Personal/Enterprise), OWE
Бесшовный роуминг	IEEE 802.11r/k/v
Интерфейсы управления	Консольный порт (RJ-45); мониторинг и управление по SNMP

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026